

Controller

DALI-besturingsapparaat Bluetooth voor holle ruimte-/armatuurinbouw.. Bluetooth-regelapparaat voor daglicht- en aanwezigheidsafhankelijk regelen van max. 32 DALI-deelnemers DT6 en DT8, aansluiting van max. 4 sensoren en knopkoppelingen, diverse veranderbare functiemodi, configuratie en bediening via iOS- of Android App Osram BT Control, behuizing voor inbouw in holle ruimtes zoals verlaagde plafonds of eventueel ook in armatuurbehuizing.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	84501053100
EAN-nummer	4020863369751
CBS-code	90328900
Kenmerken	IP 20, Beschermingsklasse II, CE

ELEKTROTECHNIEK

Netspanning	220-240V/50-60Hz
Stuursignaal	DALI, DALI DT8

MECHANIEK

Maten (LxBxH/DxH)	118mm x 30mm x 21mm
Gewicht (netto)	0.045kg
Montagewijze	Montage in holle ruimte

Maten

L	118 mm	Lengte
B	30 mm	Breedte
H	21 mm	Hoogte

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/84501053100>



LC SYSTEM

KARAKTERISTIEKEN

Regiolux Classificatie	netlife easy
Stuursignaal	DALI
Aantal voorschakelapparaten (max)	32
Communicatie	Bluetooth
App Naam	Osram BT Config; Osram BT Control
Hint	Daarnaast kunnen max. 4 DALI-sensoren of DALI-knopkoppelingen worden aangesloten
Systeemuitbreiding	easy01S
Toepassing	Kantoor, Vergaderruimtes, Gangen, Klaslokalen, Nevenruimtes
Functie	Bewegingsdetectie*, Corridorfunctie*, Aanwezigheidsdetectie*, Daglichtregeling*, Tuneable White (alleen met DT8-armaturen), Handmatig dimmen, *alleen met toebehoren mogelijk

