

Sensor  
 Sensor licht/beweging voor plafondopbouw. Draadloze bewegingsmelder compatibel met Casambi; geïntegreerde lichtsensoren voor automatische constante verlichtingsregeling; zonder DALI-uitgang; instellingen en configuratie via Casambi-app; montagehoogte 5-16m. Beschermkorf optioneel

## KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	84508111200
EAN-nummer	4020863465538
CBS-code	85176200
Kenmerken	IP 54, Beschermingsklasse II, CE

## ELEKTROTECHNIEK

Netspanning	230V/50Hz
Stuursignaal	Draadloos

## MECHANIEK



Kleur behuizing	wit
Maten (LxBxH/DxH)	101mm x 76mm
Gewicht (netto)	0.095kg
Montagewijze	Enkele installatie aan het plafond

## Maten

H	76 mm	Hoogte
D	101 mm	Diameter

## DEEP-LINK


<https://www.regiolux.de/nl/article/84508111200>



## LC SYSTEM

### KARAKTERISTIEKEN

Regiolux Classificatie	netlife flex	
Stuursignaal	Draadloos	
Communicatie	Bluetooth	
Sensortechnologie	PIR - passieve infrarood	
Montagehoogte (min/max)	5m naar 16m	
App Naam	Casambi	
Compatibiliteit van het systeem	flex10; flex10X; flex10L; flex37; flex39	
Hint	kan in een netwerk worden geïntegreerd met andere controllers	
Systeemuitbreiding	flex37, flex39	
Toepassing	Industrie, Logistiek	
Functie	Bewegingsdetectie, Corridorfunctie, Guided Light, Daglichtregeling	



### DETECTIEBEREIK

Montage hoogte	14m	16m
Ø max. zittend[S]	-	-
Ø max. radiaal[R]	30x19m	30x19m
Ø max. tangentieel[T]	30x19m	30x19m

