

Regeleenheid+sensor

Bluetooth 5.0-sensor voor plafondbouw IP20. Max. 40 DALI-voorschakelapparaten DT6/DT8; 220-240V; cirkelvormig detectiebereik; detectie max. D=10m bij MH=3m; montagehoogte max. 5m; daglicht, beweging, Tunable White en HCL, twee configureerbare knopingangen, timerfuncties; compatibel met EnOcean Bluetooth-knoppen; netwerkintegratie met andere Bluetooth 5 SIG Mesh-apparaten; configuratie/bediening via Bluetooth met Koolmesh-app

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	84508113100
EAN-nummer	4020863425068
CBS-code	85176200
Kenmerken	IP 20, Beschermingsklasse II, CE

ELEKTROTECHNIEK

Netspanning	220-240V/50-60Hz
Stuursignaal	DALI-broadcast, DALI DT8, Draadloos

MECHANIEK

Kleur behuizing	wit
Maten (LxBxH/DxH)	68mm x 76mm
Gewicht (netto)	0.09kg
Montagewijze	Individuele plafondbouwmontage

Maten

H	76 mm	Hoogte
D	68 mm	Diameter

DEEP-LINK<https://www.regiolux.de/nl/article/84508113100>