

Opbouwarmatuur - Enkelvoudig micro-rooster met 80°-lens - direct stralend

Behuizing van plaatstaal in verfijnd rechthoekig design; kopschotten in zwart gegoten aluminium Kleur behuizing zilvergrijs/wit aluminium RAL 9006/; Direct light distribution by means of 80° LED clear lens with single micro louvre, black, for VDU workstations, omnidirectional glare reduction in accordance with the current standard DIN EN 12464-1. Aansluitklaar bedraad via 5-polige aansluitklem met steekcontact. Zwarte behuizing en wit enkelvoudig micro-rooster op aanvraag mogelijk.

## KARAKTERISTIEKEN

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Bestelnummer                 | 60605046675   |
| EAN-nummer                   | 4020863393718   |
| CBS-code                     | 94051190  |
| Kenmerken                    | IP 20, Beschermingsklasse I, BAP<br>65°<100, F, Indoor, CE                      |
| Schokbestendigheidsgraad IK  | IK02  |
| Omgevingstemperatuur         | ta 25°C   |
| Bijzondere eigenschappen     | Ready for IoT   |
| Garantieperiode              | 5 jaren   |
| Overheidssubsidieprogramma's | BEG - federale subsidie voor efficiënte gebouwen (alleen geldig voor Duitsland) |

## ELEKTROTECHNIEK

|  |  |
|--|--|
| Voorschakelapparaat                    | Elektronische driver DALI2 (1 stuks)                   |
| Systeemprestaties                      | 26W  |
| Netspanning                            | 230V/50Hz  |
| Aardleischakelaar(s) (inschakelstroom) | 18 stuks/B10, 28 stuks/B16, 30 stuks/C10, 46 stuks/C16 |
| Energie-efficiëntieklasse/Lichtbron    | B  |

## LICHTTECHNIEK

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Uitvoering                            | LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K |
| Kleurtolerantie (MacAdam)             | 3SDCM  |
| Fotobiologische veiligheid (Armatuur) | RG1  |
| Nominale lichtstroom                  | 3738lm   |
| LED Levensduur                        | 50000h L80/B10 (Tq 25°C)                       |
| Lichtopbrengst                        | 143lm/W  |
| UGR dw./l.                            | 18.3 / 18.2                                    |

## MECHANIEK

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Kleur behuizing      | zilvergrijs/wit aluminium RAL 9006/ |
| Maten (LxBxH/DxH)    | 1411mm x 51mm x 81mm                |
| Gewicht (netto)      | 3.5kg                               |
| Kabelinvoer KE (X/Y) | 0mm/0mm                             |
| Montagewijze         | Enkele installatie aan het plafond  |

## Maten

|    |         |  |
|----|---------|--|
| L  | 1411 mm | Lengte   |
| B  | 51 mm   | Breedte  |
| H  | 81 mm   | Hoogte   |
| A1 | 900 mm  | Montageafstand bij enkelvoudige montage                          |
| X  | 0 mm    | Afstand kabelinvoering naar armatuurmiddelen op de X-as (lengte) |
| Y  | 0 mm    | Afstand kabelinvoering naar armatuurmiddelen op de Y-as (dwars)  |

## DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/60605046675>



|            |                |
|------------|----------------|
| Referentie | LED 3700lm 840 |
| ηLB        | 100 %          |
| Φ ↓/↑      | 100 % / 0 %    |
| UGR dw./l. | 18.3 / 18.2    |



