

Lichtbalk - Diffusor opaal - direct diffuus-stralend

Behuizing van geprofileerd plaatstaal, torsiebestendig, in lengterichting aangebracht; het profiel van de bovenkant vormt een kabelkanaal voor installatiekabels tot 5 x 1,5 mm<sup>2</sup>; Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; vrijstralend; Elektrische aansluiting via 3-polige aansluitklem met steekcontact..**KARAKTERISTIEKEN**

Bestelnummer	16175014100
EAN-nummer	4020863329922
CBS-code	94051190
Kenmerken	IP 20, Beschermingsklasse I, Gloeidraadtest 850 °C, F, MM, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK06
Omgevingstemperatuur	ta 25°C
Garantieperiode	5 jaren

**ELEKTROTECHNIEK**

Voorschakelapparaat	Elektronische driver (1 stuks)
Systeemprestaties	47W
Netspanning	230V/50Hz
Aardlekschakelaar(s) (inschakelstroom)	8 stuks/B10, 13 stuks/B16, 13 stuks/C10, 21 stuks/C16

**LICHTTECHNIEK**

Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 3000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	3SDCM
Nominale lichtstroom	5169lm
LED Levensduur	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	111lm/W
UGR dw./l.	27.1 / 24.9

**MECHANIEK**


Kleur behuizing	verkeerswit RAL 9016
Maten (LxBxH/DxH)	1420mm x 56mm x 66mm
Gewicht (netto)	2.06kg
Kabelinvoer KE (X/Y)	0mm/0mm
Montagewijze	Enkele installatie aan het plafond, Plafondgemonteerde kabelgootinstallatie., Individuele pendelmontage, Wandopbouw, Meubelaanbouw, Meubelinbouw

**Maten**

L	1420 mm	Lengte
B	56 mm	Breedte
H	66 mm	Hoogte
A1	1000 mm	Montageafstand bij enkelvoudige montage
A3	420 mm	Montageafstand tussen de lampen in lichtlijnopstelling
X	0 mm	Afstand kabelinvoer naar armatuurmiddelen op de X-as (lengte)
Y	0 mm	Afstand kabelinvoer naar armatuurmiddelen op de Y-as (dwars)

**DEEP-LINK**<https://www.regiolux.de/nl/article/16175014100>

GERMAN  
DESIGN  
AWARD  
SPECIAL  
2017



Referentie	LED 5000lm 830
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	92 % / 8 %
UGR dw./l.	27.1 / 24.9

← 56 →



← L →  
← A1 →      ← A3 →

