

Kap-/opbouwarmatuur - Diffusor opaal - direct stralend - slagvast

Armatuurbehuizing van plaatstaalprofiel, trapeziumvormig gevouwen kopschotten van wit polycarbonaat, kabelinvoeringen bij het midden van de armatuur, kapbevestiging via kliksysteem; Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct diffuus via een kapprofiel van polycarbonaat, bolvormig met interne langsprisma's, opsteekbare witte kopschotten van polycarbonaat, UV-gestabiliseerd; Elektrische aansluiting via 5-polige aansluitklem met steekcontact.. Pendelset compleet LPA-PS voor pendelmontage moeten apart worden besteld.

KARAKTERISTIEKEN

| | |
|-----------------------------|---|
| Bestelnummer | 21665216681 |
| EAN-nummer | 4020863354795 |
| CBS-code | 94051140 |
| Kenmerken | IP 44, Beschermingsklasse I, F, HACCP DIN10500/voedsel/IFS-toepassingsgerelateerde geschiktheid/BRC, Indoor, CE |
| Schokbestendigheidsgraad IK | IK06 |
| Omgevingstemperatuur | ta 25°C |
| Bijzondere eigenschappen | Ready for IoT |
| Garantieperiode | 5 jaren |

ELEKTROTECHNIEK

| | |
|--|--|
| Voorschakelapparaat | Elektronische driver DALI2 (1 stuks) |
| Systeemprestaties | 46W |
| Netspanning | 230V/50Hz |
| Aardleischakelaar(s) (inschakelstroom) | 12 stuks/B10, 20 stuks/B16, 21 stuks/C10, 33 stuks/C16 |
| Energie-efficiëntieklasse/Lichtbron | C |

LICHTTECHNIEK


| | |
|----------------------|--|
| Uitvoering | LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K |
| Nominale lichtstroom | 5268lm |
| LED Levensduur | 50000h L80/B10 (Tq 25°C) |
| Lichtopbrengst | 114lm/W |
| UGR dw./l. | 21.5 / 20.9 |

MECHANIEK

| | |
|----------------------|--|
| Kleur behuizing | verkeerswit RAL 9016 |
| Maten (LxBxH/DxH) | 1504mm x 218mm x 80mm |
| Gewicht (netto) | 3.25kg |
| Kabelinvoer KE (X/Y) | 0mm/0mm |
| Montagewijze | Enkele installatie aan het plafond, Individuele pendelmontage, Wandopbouw |

Maten

| | | |
|----|---------|--|
| L | 1504 mm | Lengte |
| B | 218 mm | Breedte |
| H | 80 mm | Hoogte |
| A1 | 1100 mm | Montageafstand bij enkelvoudige montage |
| A3 | 554 mm | Montageafstand tussen de lampen in lichtlijnopstelling |
| X | 0 mm | Afstand kabelinvoering naar armatuurmidden op de X-as (lengte) |
| Y | 0 mm | Afstand kabelinvoering naar armatuurmidden op de Y-as (dwars) |

DEEP-LINK
<https://www.regiolux.de/nl/article/21665216681>


| | |
|------------|----------------|
| Referentie | LED 5300lm 840 |
| ηLB | 100 % |
| Φ ↓/↑ | 95 % / 5 % |
| UGR dw./l. | 21.5 / 20.9 |

