

Opbouwarmatuur - Diffusor gesatineerd - direct stralend

Plaatstalen behuizing, rechthoekige doorsnede; Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct stralend via diffuus stralende, gesatineerde diffusor van acrylglas met blank geanodiseerd aluminium frame; lichtkleur neutraal wit (840) met zeer goede kleurconsistentie en hoge kleurweergave Ra>80; Elektrische aansluiting via 3-polige aansluitklem met steekcontact.; met omschakelconverteer voor noodverlichting op aanvraag.

**KARAKTERISTIEKEN**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Bestelnummer                 | 62000014110   |
| EAN-nummer                   | 4020863289837   |
| CBS-code                     | 94051190  |
| Kenmerken                    | IP 54, Beschermingsklasse I, F, HACCP<br>DIN10500/voedsel/IFS-toepassingsgerelateerde<br>geschiktheid/BRC, Indoor, CE |
| Schokbestendigheidsgraad IK  | IK03  |
| Omgevingstemperatuur         | ta 25°C   |
| Garantieperiode              | 5 jaren   |
| Overheidssubsidieprogramma's | BEG - federale subsidie voor efficiënte<br>gebouwen (alleen geldig voor Duitsland)                                    |

**ELEKTROTECHNIEK**

|  |   |
|--|---|
| Voorschakelapparaat                    | Elektronische driver (1 stuks)                            |
| Systeemprestaties                      | 31W   |
| Netspanning                            | 230V/50Hz   |
| Aardlekschakelaar(s) (inschakelstroom) | 24 stuks/B10, 38 stuks/B16, 40<br>stuks/C10, 63 stuks/C16 |
| Energie-efficiëntieklasse/Lichtbron    | C   |

**LICHTTECHNIEK**


|                           |   |
|---------------------------|---|
| Uitvoering                | LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 /<br>4000K |
| Kleurtolerantie (MacAdam) | 3SDCM   |
| Nominale lichtstroom      | 5139lm  |
| LED Levensduur            | 50000h L80/B10 (Tq 25°C)                          |
| Lichtopbrengst            | 165lm/W   |
| UGR dw./l.                | 20.9 / 20.8                                       |

**MECHANIEK**

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Kleur behuizing      | verkeerswit RAL 9016               |
| Maten (LxBxH/DxH)    | 665mm x 654mm x 90mm               |
| Gewicht (netto)      | 7.9kg                              |
| Kabelinvoer KE (X/Y) | 0mm/15mm                           |
| Montagewijze         | Enkele installatie aan het plafond |

**Maten**

|    |        |   |
|----|--------|---|
| L  | 665 mm | Lengte  |
| B  | 654 mm | Breedte   |
| H  | 90 mm  | Hoogte  |
| A1 | 400 mm | Montageafstand bij enkelvoudige montage                             |
| A4 | 400 mm | Montageafstand (breedte)  |
| X  | 0 mm   | Afstand kabelinvoering naar armatuurmiddelen op de X-as<br>(lengte) |
| Y  | 15 mm  | Afstand kabelinvoering naar armatuurmiddelen op de Y-as<br>(dwars)  |

**DEEP-LINK**<https://www.regiolux.de/nl/article/62000014110>

|            |                |
|------------|----------------|
| Referentie | LED 5000lm 840 |
| ηLB        | 100 %          |
| Φ ↓/↑      | 100 % / 0 %    |
| UGR dw./l. | 20.9 / 20.8    |

