

Opbouw-downlight - Diffusor opaal - direct breedstralend

Opbouwbehuizing van aluminium spuitgietwerk in RAL 9016 verkeerswit gelakt, bedrijfsklaar bedraad met driver. Snelmontageplaat met Snapfix-snelsluiting en veiligheidskabel; Kleur behuizing wit; Lichtverdeling direct breedstralend via diffuus stralende opalen diffusor. Geïntegreerde LED-driver met armatuur bedrijfsklaar bedraad. Elektrische aansluiting via 3 aparte aansluitklemmen met steekcontact. Geschikt voor doorvoerbedrading. Andere kleuren beschikbaar op aanvraag.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	37691114140
EAN-nummer	4020863472796
CBS-code	94051190
Kenmerken	IP 20, Beschermingsklasse I, F, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK02
Omgevingstemperatuur	ta 25°C
Garantieperiode	5 jaren

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver (1 stuks)
Systeemprestaties	14W
Netspanning	230V/50Hz
Aardleischakelaar(s) (inschakelstroom)	38 stuks/B10, 60 stuks/B16, 57 stuks/C10, 91 stuks/C16
Energie-efficiëntieklasse/Lichtbron	D

LICHTTECHNIEK


Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 3000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	3SDCM
Fotobiologische veiligheid (Armatuur)	RG0
Nominale lichtstroom	1007lm
LED Levensduur	50000h L85/B10 (Tq 25°C), 75000h L80/B10 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	73lm/W
Stralingshoek	110°
UGR dw./l.	27.9 / 27.9

MECHANIEK

Kleur behuizing	wit
Maten (LxBxH/DxH)	140mm x 115mm
Gewicht (netto)	1.03kg
Montagewijze	Enkele installatie aan het plafond

Maten

H	115 mm	Hoogte
D	140 mm	Diameter

DEEP-LINK
<https://www.regiolux.de/nl/article/37691114140>


Referentie	LED 1000lm 830
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR dw./l.	27.9 / 27.9

