

Opbouw-downlight - Diffusor opaal - direct breedstralend

Opbouwbehuizing van aluminium spuitgietwerk in RAL 9016 verkeerswit gelakt, bedrijfsklaar bedraad met driver. Snelmontageplaat met Snapfix-snelsluiting en veiligheidskabel; Kleur behuizing wit; Lichtverdeling direct breedstralend via diffuus stralende opalen diffusor. Geïntegreerde LED-driver met armatuur bedrijfsklaar bedraad. Elektrische aansluiting via 5 aparte aansluitklemmen met steekcontacttechniek. Geschikt voor doorvoerbedrading. Andere kleuren beschikbaar op aanvraag.

**KARAKTERISTIEKEN**

Bestelnummer	37693116640
EAN-nummer	4020863472895
CBS-code	94051190
Kenmerken	IP 20, Beschermingsklasse I, F, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK02
Omgevingstemperatuur	ta 25°C
Bijzondere eigenschappen	Ready for IoT
Garantieperiode	5 jaren

**ELEKTROTECHNIEK**

Voorschakelapparaat	Elektronische driver DALI2 (1 stuks)
Systeemprestaties	28W
Netspanning	230V/50Hz
Aardlekschakelaar(s) (inschakelstroom)	20 stuks/B10, 30 stuks/B16
Energie-efficiëntieklasse/Lichtbron	D

**LICHTTECHNIEK**


Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI $\geq 80$ / 3000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	3SDCM
Fotobiologische veiligheid (Armatuur)	RG0
Nominale lichtstroom	2703lm
LED Levensduur	50000h L85/B10 (Tq 25°C), 75000h L80/B10 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	95lm/W
Stralingshoek	110°
UGR dw./l.	27.4 / 27.4

**MECHANIEK**

Kleur behuizing	wit
Maten (LxBxH/DxH)	230mm x 115mm
Gewicht (netto)	3.15kg
Montagewijze	Enkele installatie aan het plafond

**Maten**

H	115 mm	Hoogte
D	230 mm	Diameter

**DEEP-LINK**
<https://www.regiolux.de/nl/article/37693116640>


Referentie	LED 2700lm 830
$\eta_{LB}$	100 %
$\Phi_{\downarrow/\uparrow}$	100 % / 0 %
UGR dw./l.	27.4 / 27.4

