

LED wand- en opbouwarmatuur - Diffusor mat - direct/indirect stralend

Vierkante LED-wand- en opbouwarmatuur, IP40. Met een zeer platte, licht afgeronde polycarbonaat behuizing, inclusief diefstalbeveiliging en insectenbescherming. Kleur behuizing overeenkomend met RAL 9003. Tijdbesparende installatie door middel van gebruiksvriendelijk montage-kliksysteem aan de onderkant van de armatuur, van plaatstaal. Plug-and-play-steekcontact bij het openen van de armatuur; Kleur behuizing wit overeenkomstig RAL 9003; Diffusor met mat opalen bovenoppervlak van PMMA, gemakkelijk te reinigen. In combinatie met individuele LED-lenzen ontstaat een zeer homogeen licht. Aansluitklaar bedraad via 5-polige aansluitklem met steekcontact.

KARAKTERISTIEKEN

| | |
|-----------------------------|--|
| Bestelnummer | 21908026680 |
| EAN-nummer | 4020863394166 |
| CBS-code | 94051140 |
| Kenmerken | IP 40, Beschermingsklasse I, ENEC10 VDE, Gloeidraadtest 650 °C, F, Indoor, CE |
| Schokbestendigheidsgraad IK | IK02 (10°C bis 35°C) |
| Omgevingstemperatuur | ta 10°C naar 35°C |
| Bijzondere eigenschappen | Ready for IoT |
| Garantieperiode | 5 jaren |

ELEKTROTECHNIEK

| | |
|--|--|
| Voorschakelapparaat | Elektronische driver DALI2 (1 stuks) |
| Systeemprestaties | 23W |
| Netspanning | 230V/50Hz |
| Aardlekschakelaar(s) (inschakelstroom) | 18 stuks/B10, 28 stuks/B16, 30 stuks/C10, 46 stuks/C16 |
| Energie-efficiëntieklasse/Lichtbron | C |

LICHTTECHNIEK

| | |
|---------------------------|--|
| Uitvoering | LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 3000K |
| Kleurtolerantie (MacAdam) | 5SDCM |
| Nominale lichtstroom | 2614lm |
| LED Levensduur | 50000h L80/B10 (Tq 35°C) |
| Lichtopbrengst | 116lm/W |
| UGR dw./l. | 21.5 / 21.6 |

MECHANIEK



| | |
|-------------------|---|
| Kleur behuizing | wit overeenkomstig RAL 9003 |
| Maten (LxBxH/DxH) | 400mm x 400mm x 69mm |
| Gewicht (netto) | 2.4kg |
| Kabelinvoer KE | zie montagehandleiding |
| Montagewijze | Enkele installatie aan het plafond, Individuele pendelmontage, Wandopbouw |

Maten

| | | |
|----------------|--------|---|
| L | 400 mm | Lengte |
| B | 400 mm | Breedte |
| H | 69 mm | Hoogte |
| A1 | 208 mm | Montageafstand bij enkelvoudige montage |
| A1 alternatief | 180 mm | Montageafstand bij enkelvoudige montage (alternatief) |

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/21908026680>



| | |
|------------|----------------|
| Referentie | LED 2600lm 830 |
| ηLB | 100 % |
| Φ ↓/↑ | 88 % / 12 % |
| UGR dw./l. | 21.5 / 21.6 |

