

LED wand- en opbouwarmatuur - Diffusor mat - direct/indirect stralend

Vierkante LED-wand- en opbouwarmatuur, IP40. Met een zeer platte, licht afgeronde polycarbonaat behuizing, inclusief diefstalbeveiliging en insectenbescherming. Kleur behuizing overeenkomend met RAL 9003. Tijdbesparende installatie door middel van gebruiksvriendelijk montage-kliksysteem aan de onderkant van de armatuur, van plaatstaal. Plug-and-play-steekcontact bij het openen van de armatuur; Kleur behuizing wit overeenkomstig RAL 9003; Diffusor met mat opalen bovenoppervlak van PMMA, gemakkelijk te reinigen. In combinatie met individuele LED-lenzen ontstaat een zeer homogeen licht. Aansluitklaar bedraad via 5-polige aansluitklem met steekcontact.

## KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	21908016680
EAN-nummer	4020863394173
CBS-code	94051140
Kenmerken	IP 40, Beschermingsklasse I, ENEC10 VDE, Gloeidraadtest 650 °C, F, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK02 (10°C bis 35°C)
Omgevingstemperatuur	ta 10°C naar 35°C
Bijzondere eigenschappen	Ready for IoT
Garantieperiode	5 jaren
Overheidssubsidieprogramma's	BEG - federale subsidie voor efficiënte gebouwen (alleen geldig voor Duitsland)

## ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver DALI2 (1 stuks)
Systeemprestaties	23W
Netspanning	230V/50Hz
Aardlekschakelaar(s) (inschakelstroom)	18 stuks/B10, 28 stuks/B16, 30 stuks/C10, 46 stuks/C16
Energie-efficiëntieklasse/Lichtbron	C

## LICHTTECHNIEK

Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	5SDCM
Nominale lichtstroom	2854lm
LED Levensduur	50000h L80/B10 (Tq 35°C)
Lichtopbrengst	127lm/W
UGR dw./l.	21.8 / 21.9

## MECHANIEK


Kleur behuizing	wit overeenkomstig RAL 9003
Maten (LxBxH/DxH)	400mm x 400mm x 69mm
Gewicht (netto)	2.39kg
Kabelinvoer KE	zie montagehandleiding
Montagewijze	Enkele installatie aan het plafond, Individuele pendelmontage, Wandopbouw

## Maten

L	400 mm	Lengte
B	400 mm	Breedte
H	69 mm	Hoogte
A1	208 mm	Montageafstand bij enkelvoudige montage
A1 alternatief	180 mm	Montageafstand bij enkelvoudige montage (alternatief)

## DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/21908016680>



Referentie	LED 2900lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	88 % / 12 %
UGR dw./l.	21.8 / 21.9

