

Opbouwarmatuur - Diffusor micro-prismatisch - direct stralend/indirect voor plafondverlichting - met homogene lichtuitstraling door zijdelingse LED-lichtkoppeling

Bijzonder plat ontworpen behuizing, geëxtrudeerd aluminium profiel, blank geanodiseerd, zichtbare hoogte 30 mm; kopschotten en zijanten van blank geanodiseerd aluminium met doorlopende lengtegroef, afgerond tot op armatuur-onderzijde. Kleur behuizing blank geanodiseerd aluminium; Lichtverdeling direct/indirect stralend, direct licht via micro-prismatische lens van PMMA, homogene lichtuitstraling met zijdelingse LED-lichtkoppeling en bovenliggende aluminium reflector met hoogreflecterende witte coating, met micro-perforatie voor indirect plafondlicht; voor beeldschermwerkplekken, rondom afgeschermd volgens huidige norm DIN-EN 12464-1. LED-driver geïntegreerd in het design. Elektrische aansluiting en aansluiting van de besturingskabel via 5-polige aansluitklem met steekcontacttechniek. Plafondmontagebeugels voor eenvoudige clipmontage zijn inbegrepen.

KARAKTERISTIEKEN

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Bestelnummer | 43351026675 |
| EAN-nummer | 4020863307043 |
| CBS-code | 94051190 |
| Kenmerken | IP 20, Beschermingsklasse I, BAP 65°<3000, F, Indoor, CE |
| Schokbestendigheidsgraad IK | IK03 |
| Omgevingstemperatuur | ta 25°C |
| Bijzondere eigenschappen | Ready for IoT |
| Garantieperiode | 5 jaren |

ELEKTROTECHNIEK

| | |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Voorschakelapparaat | Elektronische driver DALI2 (1 stuks) |
| Systeemprestaties | 55W |
| Netspanning | 230V/50Hz |
| Aardlekschakelaar(s) (inschakelstroom) | 13 stuks/B10, 24 stuks/B16, 25 stuks/C10, 40 stuks/C16 |
| Energie-efficiëntieklasse/Lichtbron | C |

LICHTTECHNIEK

| | |
|---------------------------|------------------------------------------------|
| Uitvoering | LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K |
| Kleurtolerantie (MacAdam) | 3SDCM |
| Nominale lichtstroom | 6295lm |
| LED Levensduur | 50000h L80/B10 (Tq 25°C) |
| Lichtopbrengst | 115lm/W |
| UGR dw./l. | 18.2 / 18.3 |

MECHANIEK


| | |
|----------------------|------------------------------------|
| Kleur behuizing | blank geanodiseerd aluminium |
| Maten (LxBxH/DxH) | 1480mm x 330mm x 42mm |
| Gewicht (netto) | 9.1kg |
| Kabelinvoer KE (X/Y) | 0mm/0mm |
| Montagewijze | Enkele installatie aan het plafond |

Maten

| | | |
|----|---------|-------------------------------------------------------------|
| L | 1480 mm | Lengte |
| B | 330 mm | Breedte |
| H | 42 mm | Hoogte |
| A1 | 700 mm | Montageafstand bij enkelvoudige montage |
| A4 | 230 mm | Montageafstand (breedte) |
| X | 0 mm | Afstand kabelinvoer naar armatuurmidden op de X-as (lengte) |
| Y | 0 mm | Afstand kabelinvoer naar armatuurmidden op de Y-as (dwars) |

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/43351026675>



| | |
|------------|-----------------|
| Referentie | LED 6300lm 840 |
| ηLB | 100 % |
| Φ ↓/↑ | 84 % / 16 % |
| UGR dw./l. | 18.2 / 18.3 |
| BAP | 65° < 3000cd/m² |



