

Kaparmatuur - Diffusor opaal - direct/indirect stralend

Ronde armatuurbehuizing van diepgetrokken plaatstaal; Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Ronde, convexe acrylglazen kap met mat glad opalen oppervlak. Elektrische aansluiting en aansluiting voor noodverlichting via 5-polige aansluitklem met steekcontact; met noodverlichtingsaccu 3h; Armatuurstatus via zichtbare status-LED in de armatuur (NL-B3); Lichtstroom in noodverlichtingbedrijf 228 lm.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	25330154110
EAN-nummer	4020863334278
CBS-code	94051140
Kenmerken	IP 40, Beschermingsklasse I, BAP 65°<3000, Gloeidraadtest 650 °C, F, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK02
Omgevingstemperatuur	ta 25°C
Garantieperiode	5 jaren
Overheidssubsidieprogramma's	BEG - federale subsidie voor efficiënte gebouwen (alleen geldig voor Duitsland)

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver noodlicht 3h (1 stuks)
Systeemprestaties	25W
Netspanning	230V/50Hz
Energie-efficiëntieklasse/Lichtbron	D

LICHTTECHNIEK


Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	3SDCM
Nominale lichtstroom	3050lm
Nominale lichtstroom-Noodbedrijf	228lm
LED Levensduur	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	124lm/W
UGR dw./l.	20.1 / 20.1

MECHANIEK

Kleur behuizing	verkeerswit RAL 9016
Maten (LxBxH/DxH)	477mm x 150mm
Gewicht (netto)	2.9kg
Kabelinvoer KE	zie montagehandleiding
Montagewijze	Enkele installatie aan het plafond, Wandopbouw

Maten

H	150 mm	Hoogte
D	477 mm	Diameter
A1	360 mm	Montageafstand bij enkelvoudige montage
A1 alternatief	360 mm	Montageafstand bij enkelvoudige montage (alternatief)

DEEP-LINK
<https://www.regiolux.de/nl/article/25330154110>


Referentie
ηLB
Φ ↓/↑
UGR dw./l.
BAP

LED 3100lm 840
100 %
86 % / 14 %
20.1 / 20.1
65° < 3000cd/m²

