

Pendelarmatuur - Diffusor gesatineerd - direct stralend

Plaatstalen behuizing, rechthoekige doorsnede, kopschotten van kunststof met geïntegreerde lichtlijnverbinder; Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct stralend; afgeschermd door diffuus stralend, gesatineerd PC-profiel; diffusor optisch doorlopend bij lichtlijnmontage; lichtkleur neutraal wit (840) met zeer goede kleurconsistentie en hoge kleurweergave Ra>80; Elektrische aansluiting via 3-polige aansluitklem met steekcontact.; met omschakelconverter voor noodverlichting op aanvraag. Voor enkele armaturen moet de pendelset SAYE-PS; voor lichtbandmontage moet de pendelset SAYE-PS en extra per armatuuruiteinde een ophangbeugel met ophanging SAY-DZ apart worden besteld.

### KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	65240024180
EAN-nummer	4020863281350
CBS-code	94051190
Kenmerken	IP 20, Beschermingsklasse I, ENEC10 VDE, F, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK03
Omgevingstemperatuur	ta 25°C
Garantieperiode	5 jaren
Overheidssubsidieprogramma's	BEG - federale subsidie voor efficiënte gebouwen (alleen geldig voor Duitsland)

### ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver (1 stuks)
Systeemprestaties	26W
Netspanning	230V/50Hz
Aardlekschakelaar(s) (inschakelstroom)	19 stuks/B10, 30 stuks/B16, 31 stuks/C10, 50 stuks/C16
Energie-efficiëntieklasse/Lichtbron	B

### LICHTTECHNIEK

Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	3SDCM
Nominale lichtstroom	3191lm
LED Levensduur	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	121lm/W
UGR dw./l.	20.7 / 22.6

### MECHANIEK


Kleur behuizing	verkeerswit RAL 9016
Maten (LxBxH/DxH)	1488mm x 140mm x 64mm
Gewicht (netto)	4.64kg
Montagewijze	Individuele pendelmontage, Lichtband-pendelmontage

### Maten

L	1488 mm	Lengte
B	140 mm	Breedte
H	64 mm	Hoogte
A1	1376 mm	Montageafstand bij enkelvoudige montage
A2	1426 mm	Montageafstand 1e lamp van de lichtlijn
A3	1476 mm	Montageafstand tussen de lampen in lichtlijnopstelling
P min	500 mm	Minimale pendellengte
P max	1900 mm	Maximale pendellengte

### DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/65240024180>



Referentie	LED 3200lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR dw./l.	20.7 / 22.6

