

Pendelarmatuur/lichtband - Diffusor micro-prismatisch - direct/indirect stralend

Plaatstalen behuizing in vierkant design; voorbereid voor montage van kopschotten of armatuurverbinders van staal; Kleur behuizing zilvergrijs/wit aluminium RAL 9006/; Homogeneous direct/indirect light distribution for standard-compliant VDU suitability in accordance with DIN EN 12464-1; glare reduction through microprism diffuser with special "multilayer" technology and optimised light deflecting foil; Elektrische aansluiting via 3-polige aansluitklem met steekcontact. Inclusief doorvoerbedrading. Benodigde toebehoren: kopschotten, verbinders, doorvoerbedrading en Y-staaldraadophangingen SAYE-PS/SAY-DZ met ophanglengte 1900 mm overeenkomstig armatuurindeling moeten apart worden besteld. A homogeneous appearance of the lighting is guaranteed by the use of standard luminous flux variants with light run application. If building-related circumstances make different luminaire lengths necessary, the use of the 1200mm variant as start and end luminaire is recommended.

## KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	60511024195
EAN-nummer	4020863319190
CBS-code	94051190
Kenmerken	IP 20, Beschermingsklasse I, BAP 65° < 3000, F, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK02
Omgevingstemperatuur	ta 25°C
Garantieperiode	5 jaren
Overheidssubsidieprogramma's	BEG - federale subsidie voor efficiënte gebouwen (alleen geldig voor Duitsland)

## ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver (2 stuks)
Bedrading	3x1.5mm <sup>2</sup>
Systeemprestaties	42W
Netspanning	230V/50Hz
Aardlekschakelaar(s) (inschakelstroom)	19 stuks/B10, 30 stuks/B16, 31 stuks/C10, 50 stuks/C16
Energie-efficiëntieklasse/Lichtbron	C

## LICHTTECHNIEK

Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	3SDCM
Fotobiologische veiligheid (Armatuur)	RG0
Nominale lichtstroom	5951lm
LED Levensduur	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	140lm/W
UGR dw./l.	12.1 / 12.5

## MECHANIEK


Kleur behuizing	zilvergrijs/wit aluminium RAL 9006/
Maten (LxBxH/DxH)	1128mm x 85mm x 72mm
Gewicht (netto)	3.2kg
Montagewijze	Individuele pendelmontage, Lichtband-pendelmontage

## Maten

L	1128 mm	Lengte
B	85 mm	Breedte
H	72 mm	Hoogte
A1	1070 mm	Montageafstand bij enkelvoudige montage
A2	1100 mm	Montageafstand 1e lamp van de lichtlijn
A3	1128 mm	Montageafstand tussen de lampen in lichtlijnopstelling
P min	400 mm	Minimale pendellengte
P max	1900 mm	Maximale pendellengte

## DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/nl/article/60511024195>



Referentie	LED 6000lm 840
η <sub>LB</sub>	100 %
Φ ↓/↑	32 % / 68 %
UGR dw./l.	12.1 / 12.5
BAP	65° < 3000cd/m <sup>2</sup>

