

Pendelarmatuur - Diffusor micro-prismatisch - direct/indirect stralend - met homogene lichtuitstraling door zijdelingse LED-lichtkoppeling

Bijzonder plat ontworpen behuizing, geëxtrudeerd aluminium profiel, blank geanodiseerd, zichtbare hoogte 30 mm; kopschotten en zijanten van blank geanodiseerd aluminium met doorlopende lengtegroef, afgerond tot op armatuur-onderzijde. Kleur behuizing blank geanodiseerd aluminium; Lichtverdeling direct/indirect stralend, direct licht via micro-prismatische lens van PMMA, homogene lichtuitstraling met zijdelingse LED-lichtkoppeling en bovenliggende aluminium reflector met hoogreflecterende witte coating, met micro-perforatie voor indirect licht; voor beeldschermwerkplekken, rondom afgeschermd volgens huidige norm DIN-EN 12464-1.

LED-driver in design geïntegreerd. Elektrische aansluiting via geïntegreerde transparante aansluitkabel 3x0,75mm², lengte 1900mm, gestripte draadeinden. Inclusief complete in hoogte verstelbare pendelset

KARAKTERISTIEKEN

| | |
|-----------------------------|---|
| Bestelnummer | 43251024175 |
| EAN-nummer | 4020863304462 |
| CBS-code | 94051190 |
| Kenmerken | IP 20, Beschermingsklasse I, BAP 65°<3000, F, Indoor, CE |
| Schokbestendigheidsgraad IK | IK03 |
| Omgevingstemperatuur | ta 25°C |
| Garantieperiode | 5 jaren |

ELEKTROTECHNIEK

| | |
|--|---|
| Voorschakelapparaat | Elektronische driver (1 stuks) |
| Systeemprestaties | 55W |
| Netspanning | 230V/50Hz |
| Aardlekschakelaar(s) (inschakelstroom) | 16 stuks/B10, 26 stuks/B16, 27 stuks/C10, 43 stuks/C16 |
| Energie-efficiëntieklasse/Lichtbron | C |

LICHTTECHNIEK

| | |
|---------------------------|---|
| Uitvoering | LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K |
| Kleurtolerantie (MacAdam) | 3SDCM |
| Nominale lichtstroom | 6295lm |
| LED Levensduur | 50000h L80/B10 (Tq 25°C) |
| Lichtopbrengst | 115lm/W |
| UGR dw./l. | 18.2 / 18.3 |

MECHANIEK


| | |
|-------------------|------------------------------|
| Kleur behuizing | blank geanodiseerd aluminium |
| Maten (LxBxH/DxH) | 1480mm x 330mm x 30mm |
| Gewicht (netto) | 7.8kg |
| Montagewijze | Individuele pendelmontage |

Maten

| | | |
|-------|---------|---|
| L | 1480 mm | Lengte |
| B | 330 mm | Breedte |
| H | 30 mm | Hoogte |
| A1 | 863 mm | Montageafstand bij enkelvoudige montage |
| P min | 150 mm | Minimale pendellengte |
| P max | 1900 mm | Maximale pendellengte |

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/43251024175>



| | |
|------------|-----------------------------|
| Referentie | LED 6300lm 840 |
| ηLB | 100 % |
| Φ ↓/↑ | 84 % / 16 % |
| UGR dw./l. | 18.2 / 18.3 |
| BAP | 65° < 3000cd/m ² |

