

Armatuurunit - Linear.Lens.Profil - direct breedstralend - visueel doorlopend

Armatuurdrager van verzinkt, geprofileerd plaatstaal, oppervlak gecoat met polyesterhars-lak. Gereedschapsloze montage met twee geïntegreerde zijdelingse hendelsluitingen. LED-eenheid in behuizingslengte voor een visueel doorlopende lichtlijn. Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct breedstralend via Linear.Lens.Profil van mat PMMA-kunststof. Visueel doorlopende lichtlijn. Hittebestendige leidingen incl. vast 5-polig snelmontage-stekkerdeel met gereedschapsloze fasevoorkeuze en zoekvinger. Ze zijn vervangbaar, maken modernisering mogelijk en verlengen de levensduur van het gehele systeem op een toekomstbestendige manier.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	18314306600
EAN-nummer	4020863336852
CBS-code	94051190
Kenmerken	IP 20, Beschermingsklasse I, F, HACCP DIN10500/voedsel/IFS-toepassingsgerelateerde geschiktheid/BRC, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK03 (10°C bis 45°C)
Omgevingstemperatuur	ta 10°C naar 45°C
Bijzondere eigenschappen	Ready for IoT
Garantieperiode	5 jaren
Overheidssubsidieprogramma's	BEG - federale subsidie voor efficiënte gebouwen (alleen geldig voor Duitsland)

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver DALI2 (1 stuk)
Systeemprestaties	27W
Netspanning	230V/50Hz
Aardlekschakelaar(s) (inschakelstroom)	13 stuks/B10, 21 stuks/B16, 21 stuks/C10, 35 stuks/C16
Energie-efficiëntieklasse/Lichtbron	B

LICHTTECHNIEK

Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	3SDCM
Fotobiologische veiligheid (Armatuur)	RG1
Nominale lichtstroom	5209lm
LED Levensduur	50000h L80/B10 (Tq 45°C)
Lichtopbrengst	191lm/W
Stralingshoek	100° (C0) / 110° (C90)
UGR dw./l.	22.1 / 26.8

MECHANIEK


Kleur behuizing	verkeerswit RAL 9016
Maten (LxBxH/DxH)	1531mm x 63mm x 46mm
Gewicht (netto)	1.818kg
Montagewijze	Montage draagrailsysteem

Maten

L	1531 mm	Lengte
B	63 mm	Breedte
H	46 mm	Hoogte

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/18314306600>



Referentie
ηLB
Φ ↓/↑
UGR dw./l.

LED 5000lm 840
100 %
99 % / 1 %
22.1 / 26.8

