

Armatuurunit variabel - Linear.Lens.Profil - direct breedstralend - visueel doorlopend

Armatuurdrager van verzinkt, geprofileerd plaatstaal, oppervlak gecoat met polyesterhars-lak. Gereedschapsloze montage met twee geïntegreerde zijdelingse hendelsluitingen. LED-eenheid in behuizingslengte voor een visueel doorlopende lichtlijn. Variabel positioneerbaar in de draagrail. Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct breedstralend via Linear.Lens.Profil van mat PMMA-kunststof. Visueel doorlopende lichtlijn. Hittebestendige leidingen incl. aansluitkabel 1m en snelmontage-stekkerdeel met gereedschapsloze fasevoorkeuze en geleitstiften. Ze zijn vervangbaar, maken modernisering mogelijk en verlengen de levensduur van het gehele systeem op een toekomstbestendige manier.

## KARAKTERISTIEKEN

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Bestelnummer                 | 18314506650   |
| EAN-nummer                   | 4020863336203   |
| CBS-code                     | 94051190  |
| Kenmerken                    | IP 20, Beschermingsklasse I, F, HACCP<br>DIN10500/voedsel/IFS-toepassingsgerelateerde<br>geschiktheid/BRC, Indoor, CE |
| Schokbestendigheidsgraad IK  | IK03 (10°C bis 40°C)  |
| Omgevingstemperatuur         | ta 10°C naar 40°C   |
| Bijzondere eigenschappen     | Ready for IoT   |
| Garantieperiode              | 5 jaren   |
| Overheidssubsidieprogramma's | BEG - federale subsidie voor efficiënte<br>gebouwen (alleen geldig voor Duitsland)                                    |

## ELEKTROTECHNIEK

|  |   |
|--|---|
| Voorschakelapparaat                    | Elektronische driver DALI2 (1<br>stuk)                    |
| Systeemprestaties                      | 42W   |
| Netspanning                            | 230V/50Hz   |
| Aardlekschakelaar(s) (inschakelstroom) | 13 stuks/B10, 21 stuks/B16, 21<br>stuks/C10, 35 stuks/C16 |
| Energie-efficiëntieklasse/Lichtbron    | B   |

## LICHTTECHNIEK

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Uitvoering                            | LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI<br>≥ 80 / 4000K |
| Kleurtolerantie (MacAdam)             | 3SDCM   |
| Fotobiologische veiligheid (Armatuur) | RG1   |
| Nominale lichtstroom                  | 7524lm  |
| LED Levensduur                        | 50000h L80/B10 (Tq 40°C)                          |
| Lichtopbrengst                        | 181lm/W   |
| Stralingshoek                         | 100° (C0) / 110° (C90)                            |
| UGR dw./l.                            | 23.4 / 28.0                                       |

## MECHANIEK


|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Kleur behuizing   | verkeerswit RAL 9016         |
| Maten (LxBxH/DxH) | 1531mm x 63mm x 46mm         |
| Gewicht (netto)   | 2.1kg                        |
| Montagewijze      | Montage draagrailstelsysteem |

### Maten

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| L | 1531 mm | Lengte  |
| B | 63 mm   | Breedte |
| H | 46 mm   | Hoogte  |

## DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/18314506650>



|            |                |
|------------|----------------|
| Referentie | LED 8000lm 840 |
| ηLB        | 100 %          |
| Φ ↓/↑      | 99 % / 1 %     |
| UGR dw./l. | 23.4 / 28.0    |

