

Led-armatuurunit variabel functiemodule veiligheidsarmatuur safe - Enkele LED-lensoptiek - direct dubbel asymmetrisch stralend

Armatuurunit van verzinkt, geprofileerd plaatstaal; oppervlak gecoat met polyesterharslak; gereedschapsloze bevestiging met in het design geïntegreerde druksluitingen, voor integratie van noodverlichting of aansluiting op een centrale accu. Variabel positioneerbaar in de draagrail. Kleur behuizing zilvergrijs/wit aluminium RAL 9006; Lichtverdeling direct dubbel asymmetrisch stralend via individuele lens, 90° draaibaar. Elektrische aansluiting via aansluitkabel 0,7 m voor variabele positionering van de armatuurunit in de lichtband met 5-polig snelmontage-stekkerdeel met vrije fasevoorkeuze; met noodverlichtingsaccu 3h; Armatuurstatus via zichtbare status-LED in de armatuur (NL-B3); Lichtstroom in noodverlichtingbedrijf 197 lm. Ze zijn vervangbaar, maken modernisering mogelijk en verlengen de levensduur van het gehele systeem op een toekomstbestendige manier.

## KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	19070002005
EAN-nummer	4020863420469
CBS-code	94051190
Kenmerken	IP 20, Beschermingsklasse I, F, HACCP DIN10500/voedsel/IFS-toepassingsgerelateerde geschiktheid/BRC, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK03 (5°C bis 25°C)
Omgevingstemperatuur	ta 5°C naar 25°C
Garantieperiode	5 jaren

## ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver noodlicht 3h (1 stuks)
Systeemprestaties	4W
Netspanning	230V/50Hz

## LICHTTECHNIEK

Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 70 / 6000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	7SDCM
Fotobiologische veiligheid (Armatuur)	RG2
Nominale lichtstroom	197lm
Nominale lichtstroom-Noodbedrijf	197lm
Lichtopbrengst	49lm/W
Stralingshoek	45° (C0) / 125° (C90)
UGR dw./l.	29.8 / 35.2

## MECHANIEK


Kleur behuizing	zilvergrijs/wit aluminium RAL 9006/
Maten (LxBxH/DxH)	765mm x 55mm x 35mm
Gewicht (netto)	0.85kg
Zwenk- en draaibereik (x/y/z)	0° / 0° / 90°
Montagewijze	Montage draagrailstelsysteem, Lichtstructuur

## Maten

L	765 mm	Lengte
B	55 mm	Breedte
H	35 mm	Hoogte

## DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/19070002005>



Referentie	LED 200lm 760
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	93 % / 7 %
UGR dw./l.	29.8 / 35.2

