

LED armatuurunit variabel functie module straler spotty - Reflector gefacetteerd hoogglans - direct diepstralend

Armatuurunit van verzinkt, geprofileerd plaatstaal, oppervlak gecoat met polyesterharslak, met draaisluitingen voor snelle montage in de draagrail; spot-eenheid van gegoten aluminium, behuizing gepoedercoat, 350° draaibaar en 90° zwenkbaar. Armatuurunit variabel positioneerbaar in de draagrail. Kleur behuizing zilvergrijs/wit aluminium RAL 9006; Lichtverdeling direct diepstralend via hoogglans gefacetteerde reflector van zeer efficiënt MIRO-SILVER aluminium; veiligheidsglas helder. Elektrische aansluiting via aansluitkabel 0,7 m voor variabele positionering van de armatuurunit in de lichtband met 5-polig snelmontage-stekkerdeel met vrije fasevoorkeuze. Verwisselbare reflector 20°/50° als toebehoren leverbaar. Ze zijn vervangbaar, maken modernisering mogelijk en verlengen de levensduur van het gehele systeem op een toekomstbestendige manier.

## KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	19105506025
EAN-nummer	4020863388974
CBS-code	94051190
Kenmerken	IP 20, Beschermingsklasse I, F, HACCP DIN10500/voedsel/IFS-toepassingsgerelateerde geschiktheid/BRC, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK03 (10°C bis 25°C)
Omgevingstemperatuur	ta 10°C naar 25°C
Bijzondere eigenschappen	Ready for IoT
Garantieperiode	5 jaren

## ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver DALI2 (2 stuks)
Systeemprestaties	69W
Netspanning	230V/50Hz
Aardlekschakelaar(s) (inschakelstroom)	21 stuks/B10, 34 stuks/B16, 35 stuks/C10, 58 stuks/C16
Energie-efficiëntieklasse/Lichtbron	D

## LICHTTECHNIEK

Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 3000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	3SDCM
Nominale lichtstroom	7645lm
LED Levensduur	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	110lm/W
UGR dw./l.	25.3 / 25.3

## MECHANIEK


Kleur behuizing	zilvergrijs/wit aluminium RAL 9006/
Maten (LxBxH/DxH)	765mm x 55mm x 201mm
Gewicht (netto)	2.5kg
Zwenk- en draaibereik (x/y/z)	+ 90° / 0° / 335°
Montagewijze	Montage draagrailsysteem, Lichtstructuur

## Maten

L	765 mm	Lengte
B	55 mm	Breedte
H	201 mm	Hoogte

## DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/19105506025>



Referentie	LED 7600lm 830
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR dw./l.	25.3 / 25.3

