

Armatuurunit functie module stroomrail SRGD

Armatuurunit-inzetstuk met geïntegreerde universele driefasenstroomrail met Dali (bruikbare lengte 660 mm) van verzinkt geprofileerd plaatstaal voor combinaties van accent- en algemene verlichting; oppervlak gecoat met polyesterharslak; met draaisluitingen voor snelle montage in de draagrail. Kleur behuizing zilvergrijs/wit aluminium RAL 9006; Elektrische aansluiting via vast 5-polig snelmontage-stekkerdeel met vrije fasevoorkeuze. Geïntegreerde geleidingshulp voor snelle contacten. Geschikt voor armaturen met driefasenstroomrailadapter (ET) van Regiolux, Global Trac, Eutrac, Iguzzini, Ivela, Powergear, Reggiani, Targetti, Zumtobel en vijfphasenstroomrailadapter (DALI) van Regiolux, Global Trac. De bruikbare lengte van de driefasenstroomrail met Dali maakt montage mogelijk van 3 spotty- of 5 emphara-spots. Ze zijn vervangbaar, maken modernisering mogelijk en verlengen de levensduur van het gehele systeem op een toekomstbestendige manier.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	1904000015
EAN-nummer	4020863383351
CBS-code	94059900
Kenmerken	IP 20, Beschermingsklasse I, Indoor, CE

ELEKTROTECHNIEK

Netspanning	230V/NaHz
-------------	-----------

MECHANIEK

Kleur behuizing	zilvergrijs/wit aluminium RAL 9006/
Maten (LxBxH/DxH)	1532mm x 55mm x 44mm
Gewicht (netto)	2.4kg
Montagewijze	Montage draagrailstelsysteem, Lichtstructuur

Maten

L	1532 mm	Lengte
B	55 mm	Breedte
H	44 mm	Hoogte

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/1904000015>

