

Armatuurunit variabel functie module stroomrail SRGVD

Armatuurunit-inzetstuk met geïntegreerde universele driefasenstroomrail (bruikbare lengte 660 mm) van verzinkt geprofileerd plaatstaal voor combinaties van accent- en algemene verlichting; oppervlak gecoat met polyesterhars-lak; met drie draaisluitingen voor snelle montage in de draagrail. Variabel positioneerbaar in de draagrail. Kleur behuizing zwart RAL 9005; Elektrische aansluiting via aansluitkabel 1 m voor variabele positionering van de armatuurunit in de lichtband met 5-polig snelmontage-stekkerdeel met vrije fasevoorkeuze. Geschikt voor armaturen met 3-fasenstroomrailadapter (ET) van Regiolux, Global Trac, Eutrac, Iguzzini, Ivela, Powergear, Reggiani, Targetti, Zumtobel en 5-fasenstroomrailadapter (DALI) van Regiolux, Global Trac. De bruikbare lengte van de driefasenstroomrail met Dali maakt montage mogelijk van 3 spotty- of 5 emphara-spots. Ze zijn vervangbaar, maken modernisering mogelijk en verlengen de levensduur van het gehele systeem op een toekomstbestendige manier.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	19040000034
EAN-nummer	4020863422340
CBS-code	94059900
Kenmerken	IP 20, Beschermingsklasse I, Indoor, CE

ELEKTROTECHNIEK

Netspanning	230V/NaHz
-------------	-----------

MECHANIEK

Kleur behuizing	zwart RAL 9005
Maten (LxBxH/DxH)	1532mm x 55mm x 45mm
Gewicht (netto)	2.5kg
Montagewijze	Montage draagrailsysteem, Lichtstructuur

Maten

L	1532 mm	Lengte
B	55 mm	Breedte
H	45 mm	Hoogte

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/19040000034>

