

Montagebalk

Universele montage-armatuurunit voor opbouwarmaturen alevo - AVAMP 1500- 240/355 van verzinkt, geprofileerd plaatstaal, oppervlak gecoat met polyesterhars. Gereedschapsloze bevestiging met zijdelingse hendelsluitingen voor snelle montage in de voorbedrade SRT-draagrail. Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Elektrische aansluiting via aansluitkabel 1 m voor variabele positionering van de armatuurunit in de lichtband met 5-polig snelmontage-stekkerdeel met vrije fasevoorkeuze. De montage materiaalsteun voor alevo 130 is op aanvraag verkrijgbaar. Opmerking bij de planning: er zijn 2 ophangpunten nodig voor elke SRGVU. Let op de lengte van de tandwielkast van 1548mm. In de doorgaande rij moet het verschil tussen railunit (1535mm) en SRGVU (1548mm) worden gecompenseerd met een extra of langere rail en blinddeksel. Ontwerpinformatie - per SRGVU zijn 2 ophangpunten vereist; Let op de lengte van de armatuurunit van 1548mm, in de lichtband moet het verschil tussen de raileenheid (1535mm) en SRGVU (1548mm) worden gecompenseerd met een extra of langere rail met blindplaat.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	19015500100
EAN-nummer	4020863467457
CBS-code	94059900
Kenmerken	IP 20, Beschermingsklasse I, Indoor, CE

ELEKTROTECHNIEK

Netspanning	230V/50Hz
-------------	-----------

MECHANIEK

Kleur behuizing	verkeerswit RAL 9016
Maten (LxBxH/DxH)	1548mm x 55mm x 37mm
Gewicht (netto)	0.94kg
Montagewijze	Montage draagrailsysteem, Lichtstructuur

Maten

L	1548 mm	Lengte
B	55 mm	Breedte
H	37 mm	Hoogte

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/19015500100>

