

Armatuurunit variabel - Central.Line.Optic - direct breedstralend - visueel doorlopend

Armatuurunit van verzinkt, geprofileerd plaatstaal, oppervlak gecoat met polyesterhars. Gereedschapsloze bevestiging met in het design geïntegreerde druksluitingen waarborgt bescherming tegen diefstal en demontage. Variabel positioneerbaar in de draagrail. Kleur behuizing zilvergrijs/wit aluminium RAL 9006; Lichtverdeling direct breedstralend via Central.Line.Optic van PMMA-kunststof. De lensoptiek zorgt voor hoog montagegemak en is onderhoudsvriendelijk door het gemakkelijk te reinigen oppervlak. De dichtheid van de 1-rijige lensopstelling laat de punten versmelten tot een lijn met homogene uitstraling in het pand. Elektrische aansluiting via aansluitkabel 1 m voor variabele positionering van de armatuurunit in de lichtband met 3-polig snelmontage-stekkerdeel met vrije fasevoorkeuze. Ze zijn vervangbaar, maken modernisering mogelijk en verlengen de levensduur van het gehele systeem op een toekomstbestendige manier.

## KARAKTERISTIEKEN

|                              |                                                                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestelnummer                 | 19515004085                                                                                                                          |
| EAN-nummer                   | 4020863427192                                                                                                                        |
| CBS-code                     | 94051190                                                                                                                             |
| Kenmerken                    | IP 20, Beschermingsklasse I, ENEC10<br>VDE, F, HACCP<br>DIN10500/voedsel/IFS-toepassingsgerelateerde<br>geschiktheid/BRC, Indoor, CE |
| Schokbestendigheidsgraad IK  | IK03 (-20°C bis 30°C)                                                                                                                |
| Omgevingstemperatuur         | ta -20°C naar 30°C                                                                                                                   |
| Garantieperiode              | 5 jaren                                                                                                                              |
| Overheidssubsidieprogramma's | BEG - federale subsidie voor efficiënte<br>gebouwen (alleen geldig voor Duitsland)                                                   |

## ELEKTROTECHNIEK

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Voorschakelapparaat                 | Elektronische driver (1 stuks) |
| Systeemprestaties                   | 24W                            |
| Netspanning                         | 230V/50Hz                      |
| Energie-efficiëntieklasse/Lichtbron | B                              |

## LICHTTECHNIEK

|                           |                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| Uitvoering                | LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 /<br>3000K     |
| Kleurtolerantie (MacAdam) | 3SDCM                                                 |
| Nominale lichtstroom      | 4264lm                                                |
| LED Levensduur            | 50000h L80/B10 (Tq 30°C), 70000h L80/B50<br>(Tq 30°C) |
| Lichtopbrengst            | 179lm/W                                               |
| Stralingshoek             | 95° (C0) / 95° (C90)                                  |
| UGR dw./l.                | 20.4 / 21.9                                           |

## MECHANIEK

|                   |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| Kleur behuizing   | zilvergrijs/wit aluminium RAL 9006/      |
| Maten (LxBxH/DxH) | 1531mm x 55mm x 37mm                     |
| Gewicht (netto)   | 1.75kg                                   |
| Montagewijze      | Montage draagrailsysteem, Lichtstructuur |

## Maten

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| L | 1531 mm | Lengte  |
| B | 55 mm   | Breedte |
| H | 37 mm   | Hoogte  |

## DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/19515004085>



|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Referentie      | LED 4000lm 830 |
| η <sub>LB</sub> | 100 %          |
| Φ ↓/↑           | 98 % / 2 %     |
| UGR dw./l.      | 20.4 / 21.9    |

