

universeel-draagrail - Universele flexibele draagrail, stroomaftakking om de 767,5 mm, voor armatuurunitmodule /750, /1500 en /2250

Draagrail torsiebestendig van gegalvaniseerd, geprofileerd plaatstaal met zinkcoating gecombineerd met polyesterharslak garandeert een goede bescherming tegen corrosie; Universal - draagrail te gebruiken voor lichtbanden voor alle beschermingsgraden van IP20 tot IP64; Kleur behuizing zilvergrijs/wit aluminium RAL 9006; Hittebestendige doorvoerbedrading met individuele draden in de fabriek gemonteerd. Inclusief 1 stroomaftakking voor elektrische verbinding van de armatuurunit, in module 750. Met push-aansluiting aan het uiteinde van de draagrail voor snelle elektrische aansluiting van extra draagrails. 2 uitbreekopeningen aan de bovenzijde maken voeding direct via de draagrail mogelijk.. Adapter voor inkomende voeding en naar keuze draagrail inclusief uitgaande voeding nodig. Montagetoebehoren zoals railkopschotten en verbinders apart bestellen. Op aanvraag is een halogeenrijke bedrading beschikbaar.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	19277501105
EAN-nummer	4020863383658
CBS-code	94059900
Kenmerken	IP 20/40/54/64, Beschermingsklasse I, Indoor, CE

ELEKTROTECHNIEK

Bedrading	5x2.5 / 6x1.5mm ²
-----------	------------------------------

MECHANIEK

Kleur behuizing	zilvergrijs/wit aluminium RAL 9006/
Maten (LxBxH/DxH)	767.5mm x 63mm x 46mm
Gewicht (netto)	0.95kg
Montagewijze	Montage draagrailsysteem, Lichtstructuur

Maten

L	767.5 mm	Lengte
B	63 mm	Breedte
H	46 mm	Hoogte

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/19277501105>

