

Draagrail - Uitgaande voeding 11-polig

Draagrail torsiebestendig van gegalvaniseerd, geprofileerd plaatstaal met zinkcoating gecombineerd met polyesterharslak garandeert een goede bescherming tegen corrosie; Universal - draagrail te gebruiken voor lichtbanden voor alle beschermingsgraden van IP20 tot IP64; Kleur behuizing zilvergrijs/wit aluminium RAL 9006; Hittebestendige doorvoerbedrading met individuele draden in de fabriek geprepareerd. Inclusief 2 stroomaftakkingen voor elektrische aansluiting van de armatuurunit, in module 750. 1 uitbrekopening aan de bovenzijde maakt voeding direct via de draagrail mogelijk. De uitgaande voeding vindt plaats zonder gereedschap via steekbare aansluitklemmen voor het aansluiten van flexibele of starre leidingen.. Afdekkap voor begin van de lichtband is bij de leveringsomvang inbegrepen. voor SRT Draagrail voor uitgaande voeding of inkomende voeding tegen de looprichting in

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	19200081105
EAN-nummer	4020863423620
CBS-code	94059900
Kenmerken	IP 20/40, Beschermingsklasse I, Indoor, CE

ELEKTROTECHNIEK

Bedrading	5x2.5 / 6x1.5mm ²
-----------	------------------------------

MECHANIEK

Kleur behuizing	zilvergrijs/wit aluminium RAL 9006/
Maten (LxBxH/DxH)	1535mm x 63mm x 46mm
Gewicht (netto)	1.8kg
Montagewijze	Montage draagrailsysteem, Lichtstructuur

Maten

L	1535 mm	Lengte
B	63 mm	Breedte
H	46 mm	Hoogte

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/19200081105>

