

Draagrail - Uitgaande voeding 7-polig

Draagrail van torsiebestendig, geprofileerd en verzinkt plaatstaal; blindplaat en railverbinder voor SRT-snelmontagesysteem modulelengte /500; Kleur behuizing zwart RAL 9005; Uitgaande voeding via stekker en leiding met 2-voudig steekbare aansluitklemmen 7x1,5-2,5mm², geschikt voor het aansluiten van flexibele en starre toevoerleiding als middenvoeding met voedingsadapter SRTA-7E;. Afdekkap voor begin van de lichtband is bij de leveringsomvang inbegrepen. voor SRT

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	19200012104
EAN-nummer	4020863448494
CBS-code	94059900
Kenmerken	IP 20/40, Beschermingsklasse I, Indoor, CE

MECHANIEK


Kleur behuizing	zwart RAL 9005
Maten (LxBxH/DxH)	500mm x 63mm x 46mm
Gewicht (netto)	0.78kg
Montagewijze	Montage draagrailsysteem, Lichtstructuur

Maten


L	500 mm	Lengte
B	63 mm	Breedte
H	46 mm	Hoogte

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/19200012104>



63



46

