

Armatuurunit variabel functie module lichtmanagement netlife IP 54

Armatuurunit van gegalvaniseerd, geprofileerd plaatstaal met zinkcoating gecombineerd met polyesterharslak garanderen een goede bescherming tegen corrosie; bevestiging zonder gereedschap met geïntegreerde draaisluitingen voor de snelle montage in de draagrail. Geïntegreerde kopschotten van kunststof met afdichtlippen en een rondom gesloten afdichting tot draagrail voor beschermingsgraad tot IP54. Voor integratie van sensoren en regelapparaat in de lichtband; variabel positioneerbaar in de draagrail. Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Elektrische aansluiting via aansluitkabel 0,7 m voor variabele positionering van de armatuurunit in de lichtband met vrij positioneerbare fasen. Light Control: netlife easy20; Regiolux Classificatie: netlife easy; Stuursignaal: Slave-sigitaal; Communicatie: bedraad; Sensortechnologie: PIR - passieve infrarood; Montagehoogte (min/max): 5m naar 16m; Detectiebereik: max. 30m x 19m; Compatibiliteit van het systeem: easy07; easy12; Systeemuuitbreiding: easy20; Toepassing: Industrie, Logistiek, Garages, Gangen; Functie: Bewegingsdetectie. Ze zijn vervangbaar, maken modernisering mogelijk en verlengen de levensduur van het gehele systeem op een toekomstbestendige manier. De easy 20-functiemodules kunnen worden gecombineerd met de SRT-draagrail met doorvoerbedrading 5x2,5 / 6x1,5 mm<sup>2</sup>. netlife easy-systeem; eenvoudig zelf te projecteren; eenvoudige installatie; voorgedefinieerde functies; eenvoudige inbedrijfstelling via afstandsbediening, app, DIP, draaischakelaar etc.

## KARAKTERISTIEKEN

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Bestelnummer             | 19152700200  |
| EAN-nummer               | 4020863421503  |
| CBS-code                 | 90328900   |
| Kenmerken                | IP 54, HACCP<br>DIN10500/voedsel/IFS-toepassingsgerelateerde<br>geschiktheid/BRC, Indoor, CE |
| Bijzondere eigenschappen | Advanced Services  |

## ELEKTROTECHNIEK

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Voorschakelapparaat | easy20    |
| Netspanning         | 230V/50Hz |

## MECHANIEK



|                   |  |
|-------------------|--|
| Kleur behuizing   | verkeerswit RAL 9016                         |
| Maten (LxBxH/DxH) | 765mm x 102mm x 99mm                         |
| Gewicht (netto)   | 0.9kg  |
| Montagewijze      | Montage draagrailstelsysteem, Lichtstructuur |

## Maten

|   |        |         |
|---|--------|---------|
| L | 765 mm | Lengte  |
| B | 102 mm | Breedte |
| H | 99 mm  | Hoogte  |

## DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/19152700200>



## LC SYSTEM

### KARAKTERISTIEKEN

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Regiolux Classificatie          | netlife easy                          |
| Stuursignaal                    | Slave-sigitaal                        |
| Communicatie                    | bedraad                               |
| Sensortechnologie               | PIR - passieve infrarood              |
| Montagehoogte (min/max)         | 5m naar 16m                           |
| Compatibiliteit van het systeem | easy07; easy12                        |
| Systeemuitbreiding              | easy20                                |
| Toepassing                      | Industrie, Logistiek, Garages, Gangen |
| Functie                         | Bewegingsdetectie                     |

### DETECTIEBEREIK

|                       |        |        |
|-----------------------|--------|--------|
| Montage hoogte        | 14m    | 16m    |
| Ø max. zittend[S]     | -      | -      |
| Ø max. radiaal[R]     | 30x19m | 30x19m |
| Ø max. tangentieel[T] | 30x19m | 30x19m |

