

Armatuurunit variabel functie module lichtmanagement netlife IP 54

Armatuurunit van gegalvaniseerd, geprofileerd plaatstaal met zinkcoating gecombineerd met polyesterharslak garanderen een goede bescherming tegen corrosie; bevestiging zonder gereedschap met geïntegreerde draaisluitingen voor de snelle montage in de draagrail. Geïntegreerde kopschotten van kunststof met afdichtlippen en een rondom gesloten afdichting tot draagrail voor beschermingsgraad tot IP54. Voor integratie van sensoren en regelapparaat in de lichtband; variabel positioneerbaar in de draagrail. Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Elektrische aansluiting via aansluitkabel 0,7 m voor variabele positionering van de armatuurunit in de lichtband met vrij positioneerbare fasen. Light Control: netlife pro13; Regiolux Classificatie: netlife pro; Stuursignaal: DALI2 (Part 303, 304); Communicatie: bedraad; Sensortechnologie: PIR - passieve infrarood; Montagehoogte (min/max): 2m naar 10m; Detectiebereik: max. D=48m; Compatibiliteit van het systeem: centrale DALI2-controller; DALI-systeemvermogen: 7mA; Toepassing: Industrie, Logistiek; Functie: Bewegingsdetectie, Corridorfunctie, Guided Light, Daglichtregeling, Aanwezigheidsdetectie. Ze zijn vervangbaar, maken modernisering mogelijk en verlengen de levensduur van het gehele systeem op een toekomstbestendige manier. netlife pro; programmeerbare systemen; ondersteuning bij projectplanning door Regiolux; complexere installatie; vrije functies en meerdere instellingen; visualisatie; programmering en inbedrijfstelling; netwerkintegratie en draadloze oplossingen; klaar voor IoT en cloud

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	19152700130
EAN-nummer	4020863421473
CBS-code	90328900
Kenmerken	IP 54, HACCP DIN10500/voedsel/IFS-toepassingsgerelateerde geschiktheid/BRC, Indoor, CE
Bijzondere eigenschappen	Advanced Services

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	pro13
---------------------	-------

MECHANIEK



Kleur behuizing	verkeerswit RAL 9016
Maten (LxBxH/DxH)	765mm x 102mm x 99mm
Gewicht (netto)	0.9kg
Montagewijze	Montage draagrailstelsel, Lichtstructuur

Maten

L	765 mm	Lengte
B	102 mm	Breedte
H	99 mm	Hoogte

DEEP-LINK


<https://www.regiolux.de/nl/article/19152700130>



LC SYSTEM

KARAKTERISTIEKEN

Regiolux Classificatie	netlife pro
Stuursignaal	DALI2 (Part 303, 304)
Communicatie	bedraad
Sensortechnologie	PIR - passieve infrarood
Montagehoogte (min/max)	2m naar 10m
Compatibiliteit van het systeem	centrale DALI2-controller
DALI-systeemvermogen	7mA
Toepassing	Industrie, Logistiek
Functie	Bewegingsdetectie, Corridorfunctie, Guided Light, Daglichtregeling, Aanwezigheidsdetectie



DETECTIEBEREIK

Montage hoogte	2,5m	10m
Ø max. zittend[S]	6,4m	-
Ø max. radiaal[R]	8m	16m
Ø max. tangentieel[T]	24m	48m

