

Armatuurunit IP 64 - Central.Line.Optic high performance - direct diep-/breedstralend - visueel doorlopend

Armatuurunits van gegalvaniseerd, geprofileerd plaatstaal met zinkcoating gecombineerd met polyesterharslak garanderen een goede bescherming tegen corrosie; bevestiging zonder gereedschap met in het design geïntegreerde druksluitingen zorgen voor diefstal- en demontagebeveiliging. Geïntegreerde kopschotten van kunststof met afdichtlippen en een rondom gesloten afdichting tot draagrail voor beschermingsgraad tot IP64. Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct diep-breedstralend via Central.Line.Optic HP van PMMA-kunststof. High Performance (HP)-uitvoering met piekwaarden in lichtstroom en armatuurefficiëntie, geschikt voor verhoogde omgevingstemperaturen met extra lange led-levensduur. De lensoptiek bevat een transparante afdichting, zorgt voor hoog montagegemak en is onderhoudsvriendelijk door het gemakkelijk te reinigen oppervlak. De dichtheid van de 1-rijige lensopstelling laat de punten versmelten tot een lijn met homogene uitstraling in het pand. Elektrische aansluiting via vast 5-polig snelmontage-stekkerdeel met vrije fasevoorkeuze. Geïntegreerde geleidingshulp voor snelle contacten; met noodverlichtingsaccu 3h; Armatuurstatus via zichtbare status-LED in de armatuur (NL-B3); Lichtstroom in noodverlichtingbedrijf 939 lm. Ze zijn vervangbaar, maken modernisering mogelijk en verlengen de levensduur van het gehele systeem op een toekomstbestendige manier.

## KARAKTERISTIEKEN

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Bestelnummer                 | 19532027340   |
| EAN-nummer                   | 4020863443963   |
| CBS-code                     | 94051190  |
| Kenmerken                    | IP 64, Beschermingsklasse I, F, D, HACCP<br>DIN10500/voedsel/IFS-toepassingsgerelateerde geschiktheid/BRC, Indoor, CE |
| Schokbestendigheidsgraad IK  | IK03 (5°C bis 35°C)   |
| Omgevingstemperatuur         | ta 5°C naar 35°C  |
| Garantieperiode              | 5 jaren   |
| Overheidssubsidieprogramma's | BEG - federale subsidie voor efficiënte gebouwen (alleen geldig voor Duitsland)                                       |

## ELEKTROTECHNIEK

|  |  |
|--|--|
| Voorschakelapparaat                    | Elektronische driver noodlicht<br>3h (1 stuks)         |
| Systeemprestaties                      | 52W  |
| Netspanning                            | 230V/50Hz  |
| Aardlekschakelaar(s) (inschakelstroom) | 17 stuks/B10, 28 stuks/B16, 29 stuks/C10, 48 stuks/C16 |
| Energie-efficiëntieklasse/Lichtbron    | C  |

## LICHTTECHNIEK


|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Uitvoering                       | LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K      |
| Kleurtolerantie (MacAdam)        | 3SDCM   |
| Nominale lichtstroom             | 9849lm  |
| Nominale lichtstroom-Noodbedrijf | 939lm   |
| LED Levensduur                   | 70000h L80/B10 (Tq 35°C), 100000h L80/B50 (Tq 30°C) |
| Lichtopbrengst                   | 190lm/W   |
| Stralingshoek                    | 80° (C0) / 75° (C90)                                |
| UGR dw./l.                       | 19.7 / 20.4   |

## MECHANIEK



|                   |  |
|-------------------|--|
| Kleur behuizing   | verkeerswit RAL 9016                     |
| Maten (LxBxH/DxH) | 2299mm x 55mm x 37mm                     |
| Gewicht (netto)   | 2.45kg                                   |
| Montagewijze      | Montage draagrailsysteem, Lichtstructuur |

## DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/19532027340>



|            |                 |
|------------|-----------------|
| Referentie | LED 10000lm 840 |
| ηLB        | 100 %           |
| Φ ↓/↑      | 98 % / 2 %      |
| UGR dw./l. | 19.7 / 20.4     |



**Maten**

---

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| L | 2299 mm | Lengte  |
| B | 55 mm   | Breedte |
| H | 37 mm   | Hoogte  |

---