

Spot - MIRO-SILVER® Reflector gefacetteerd hoogglans - direct diepstralend

LED-stroomrailspot, compacte spot van drukgegoten aluminium met driver stijlvol geïntegreerd in de scharnierarm, behuizing gepoedercoat. Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct diepstralend via hoogglans-gefacetteerde reflector van hoogwaardig MIRO-SILVER aluminium met een reflectiewaarde van 99,8%; veiligheidsglas helder; Elektronische LED-driver geïntegreerd; Aansluiting via Global Trac 3-fasen-spanningsrailadapter. Armatuur inclusief LED en drivers. Verwisselbare reflector 30°/40°/60°-100/110/144° als toebehoren leverbaar. Voor stroomrailsysteem Regiolux DPS/DPSN/DPSNA. Compatibel voor alle ONETRACK 3~railsystemen van Global Trac, Eutrac, Iguzzini, Ivela, Reggiani, Targetti.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	37512084130
EAN-nummer	4020863460748
CBS-code	94051190
Kenmerken	IP 20, Beschermingsklasse I, F, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK02
Omgevingstemperatuur	ta 25°C
Garantieperiode	5 jaren

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver (1 stuks)
Systeemprestaties	35W
Netspanning	230V/50Hz
Aardlekschakelaar(s) (inschakelstroom)	11 stuks/B10, 19 stuks/B16, 19 stuks/C10, 31 stuks/C16

LICHTTECHNIEK

Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 90 / 3000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	3SDCM
Fotobiologische veiligheid (Armatuur)	RG1
Nominale lichtstroom	3675lm
LED Levensduur	50000h L80/B50 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	105lm/W
Flikkervrij	<5% @ 100Hz
Stralingshoek	30°
UGR dw./l.	17.5 / 17.5 (30° reflector)

MECHANIEK


Kleur behuizing	verkeerswit RAL 9016
Maten (LxBxH/DxH)	110mm x 180mm x 254mm
Gewicht (netto)	1.2kg
Zwenk- en draaibereik (x/y/z)	+ 90° / 0° / 350°
Montagewijze	Stroomrailmontage, Lichtstructuur

Maten

L	110 mm	Lengte
B	180 mm	Breedte
H	254 mm	Hoogte
KL	133 mm	Lengte lichtkop of bedrijfsapparatuurkasten
KB	42 mm	Breedte lichtkop of bedrijfsapparatuurkasten
KH	53 mm	Hoogte lichtkop of bedrijfsapparatuurkasten

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/37512084130>



Referentie	LED 3700lm 930
η_{LB}	100 %
$\Phi_{\downarrow/\uparrow}$	100 % / 0 %
UGR dw./l.	17.5 / 17.5 (30° reflector)

