

Stroomrail

Driefasenspanningsrail van geëxtrudeerd aluminiumprofiel, max. 16A incl. DALI-regelleidingen, rail kan naar wens worden ingekort. Kleur behuizing zwart RAL 9005; Geschikt voor armaturen met driefasenstroomrailadapter (ET) van Regiolux, Global Trac, Eutrac, Iguzzini, Ivela, Powergear, Reggiani, Targetti, Zumtobel en vijfphasestroomrailadapter (DALI) van Regiolux, Global Trac.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	37644110104
EAN-nummer	4020863468607
CBS-code	94059900
Kenmerken	IP 20, Beschermingsklasse I, Indoor, CE

ELEKTROTECHNIEK

Netspanning	230V/50Hz
-------------	-----------

MECHANIEK

Kleur behuizing	zwart RAL 9005
Maten (LxBxH/DxH)	1000mm x 31.4mm x 37.8mm
Inbouwdiepte	0mm [VA]
Gewicht (netto)	1.1kg
Montagewijze	Stroomrailmontage, Lichtstructuur, Lichtband-pendelmontage, Plafondgemonteerde kabelgootinstallatie.

Maten

L	1000 mm	Lengte
B	31.4 mm	Breedte
H	37.8 mm	Hoogte
Et(VA)	0 mm	Plafondafstand minimaal (verdekt asymmetrisch)
Et(PD)	0 mm	Plafondafstand minimaal (paneelplafond)

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/37644110104>

