

## Stroomrail

Driefasenspanningsrail van geëxtrudeerd aluminiumprofiel, max. 16A incl. DALI-regelleidingen, rail kan naar wens worden ingekort. Kleur behuizing zwart RAL 9005; Geschikt voor armaturen met driefasenstroomrailadapter (ET) van Regiolux, Global Trac, Eutrac, Iguzzini, Ivela, Powergear, Reggiani, Targetti, Zumtobel en vijfphasestroomrailadapter (DALI) van Regiolux, Global Trac.

## KARAKTERISTIEKEN

|              |   |
|--------------|---|
| Bestelnummer | 37644210104                             |
| EAN-nummer   | 4020863468638                           |
| CBS-code     | 94059900                                |
| Kenmerken    | IP 20, Beschermingsklasse I, Indoor, CE |

## ELEKTROTECHNIEK

|             |           |
|-------------|-----------|
| Netspanning | 230V/50Hz |
|-------------|-----------|

## MECHANIEK

|                   |  |
|-------------------|--|
| Kleur behuizing   | zwart RAL 9005   |
| Maten (LxBxH/DxH) | 2000mm x 31.4mm x 37.8mm   |
| Inbouwdiepte      | 0mm [VA]   |
| Gewicht (netto)   | 2.1kg  |
| Montagewijze      | Stroomrailmontage, Lichtstructuur,<br>Lichtband-pendelmontage, Plafondgemonteerde<br>kabelgootinstallatie. |

## Maten

|        |         |  |
|--------|---------|--|
| L      | 2000 mm | Lengte   |
| B      | 31.4 mm | Breedte  |
| H      | 37.8 mm | Hoogte   |
| Et(VA) | 0 mm    | Plafondafstand minimaal (verdekt asymmetrisch) |
| Et(PD) | 0 mm    | Plafondafstand minimaal (paneelplafond)        |

## DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/37644210104>

