

Wandarmatuur - Enkelvoudig micro-rooster met 80°-lens - direct/indirect stralend

Sheet steel housing in square design; black, die-cast aluminium end faces; Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Direct/indirect light distribution, direct share by means of 80° LED clear lens with single micro louvre, black, homogeneous indirect share with opal diffuser made of PMMA, for VDU workstations, omnidirectional glare reduction in accordance with the current standard DIN EN 12464-1.

Elektrische aansluiting via 3-polige aansluitklem met steekcontact.. Zwart mogelijk op aanvraag.

KARAKTERISTIEKEN

| | |
|------------------------------|---|
| Bestelnummer | 60641044170 |
| EAN-nummer | 4020863419920 |
| CBS-code | 94051190 |
| Kenmerken | IP 20, Beschermingsklasse I, BAP 65°<100, F, Indoor, CE |
| Schokbestendigheidsgraad IK | IK02 |
| Omgevingstemperatuur | ta 25°C |
| Garantieperiode | 5 jaren |
| Overheidssubsidieprogramma's | BEG - federale subsidie voor efficiënte gebouwen (alleen geldig voor Duitsland) |

ELEKTROTECHNIEK

| | |
|--|---|
| Voorschakelapparaat | Elektronische driver (1 stuks) |
| Systeemprestaties | 15W |
| Netspanning | 230V/50Hz |
| Aardlekschakelaar(s) (inschakelstroom) | 55 stuks/B10, 90 stuks/B16, 65 stuks/C10, 100 stuks/C16 |
| Energie-efficiëntieklasse/Lichtbron | B |

LICHTTECHNIEK

| | |
|---------------------------------------|---|
| Uitvoering | LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K |
| Kleurtolerantie (MacAdam) | 3SDCM |
| Fotobiologische veiligheid (Armatuur) | RG1 |
| Nominale lichtstroom | 2145lm |
| LED Levensduur | 50000h L80/B10 (Tq 25°C) |
| Lichtopbrengst | 141lm/W |

MECHANIEK


| | |
|----------------------|----------------------|
| Kleur behuizing | verkeerswit RAL 9016 |
| Maten (LxBxH/DxH) | 571mm x 76mm x 69mm |
| Gewicht (netto) | 1.8kg |
| Kabelinvoer KE (X/Y) | 90mm/0mm |
| Montagewijze | Wandopbouw |

Maten

| | | |
|----|--------|--|
| L | 571 mm | Lengte |
| B | 76 mm | Breedte |
| H | 69 mm | Hoogte |
| A1 | 430 mm | Montageafstand bij enkelvoudige montage |
| X | 90 mm | Afstand kabelinvoering naar armatuurmidden op de X-as (lengte) |
| Y | 0 mm | Afstand kabelinvoering naar armatuurmidden op de Y-as (dwars) |

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/60641044170>



| | |
|------------|----------------|
| Referentie | LED 2100lm 840 |
| ηLB | 100 % |
| Φ ↓/↑ | 68 % / 32 % |

