

Wandarmatuur - Enkelvoudig micro-rooster met 80°-lens - direct/indirect stralend

Sheet steel housing in square design; black, die-cast aluminium end faces; Kleur behuizing zilvergrijs/wit aluminium RAL 9006/; Direct/indirect light distribution, direct share by means of 80° LED clear lens with single micro louvre, black, homogeneous indirect share with opal diffuser made of PMMA, for VDU workstations, omnidirectional glare reduction in accordance with the current standard DIN EN 12464-1.

Elektrische aansluiting via 5-polige aansluitklem met steekcontact.. Zwart mogelijk op aanvraag.

KARAKTERISTIEKEN

| | |
|------------------------------|---|
| Bestelnummer | 60642036675 |
| EAN-nummer | 4020863419975 |
| CBS-code | 94051190 |
| Kenmerken | IP 20, Beschermingsklasse I, BAP 65°<100, F, Indoor, CE |
| Schokbestendigheidsgraad IK | IK02 |
| Omgevingstemperatuur | ta 25°C |
| Bijzondere eigenschappen | Ready for IoT |
| Garantieperiode | 5 jaren |
| Overheidssubsidieprogramma's | BEG - federale subsidie voor efficiënte gebouwen (alleen geldig voor Duitsland) |

ELEKTROTECHNIEK

| | |
|--|--|
| Voorschakelapparaat | Elektronische driver DALI2 (1 stuks) |
| Systeemprestaties | 23W |
| Netspanning | 230V/50Hz |
| Aardlekschakelaar(s) (inschakelstroom) | 18 stuks/B10, 28 stuks/B16, 30 stuks/C10, 46 stuks/C16 |
| Energie-efficiëntieklasse/Lichtbron | C |

LICHTTECHNIEK

| | |
|---------------------------------------|---|
| Uitvoering | LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 3000K |
| Kleurtolerantie (MacAdam) | 3SDCM |
| Fotobiologische veiligheid (Armatuur) | RG1 |
| Nominale lichtstroom | 3336lm |
| LED Levensduur | 50000h L80/B10 (Tq 25°C) |
| Lichtopbrengst | 143lm/W |

MECHANIEK


| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Kleur behuizing | zilvergrijs/wit aluminium RAL 9006/ |
| Maten (LxBxH/DxH) | 1131mm x 76mm x 69mm |
| Gewicht (netto) | 3kg |
| Kabelinvoer KE (X/Y) | 0mm/0mm |
| Montagewijze | Wandopbouw |

Maten

| | | |
|----|---------|--|
| L | 1131 mm | Lengte |
| B | 76 mm | Breedte |
| H | 69 mm | Hoogte |
| A1 | 1000 mm | Montageafstand bij enkelvoudige montage |
| X | 0 mm | Afstand kabelinvoering naar armatuurmiddelen op de X-as (lengte) |
| Y | 0 mm | Afstand kabelinvoering naar armatuurmiddelen op de Y-as (dwars) |

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/60642036675>



| | |
|------------|----------------|
| Referentie | LED 3300lm 830 |
| ηLB | 100 % |
| Φ ↓↑ | 59 % / 41 % |

