

Meubel-/spiegelarmatuur - Diffusor opaal - direct/indirect stralend

Behuizing geëxtrudeerd aluminium profiel, geanodiseerd, geschroefde witaluminium gelakte kopschotten van kunststof, bevestiging horizontaal of verticaal als wandmontage mogelijk, met geïntegreerd kabelkanaal en kabelinvoer conform beschermingsgraad. Kleur behuizing blank geanodiseerd aluminium; Lichtverdeling direct/indirect via opalen diffusor van ISCC-gecertificeerd "TRUCIRCLE™" polycarbonaat met glad oppervlak; Elektrische aansluiting via 3-polige aansluitklem met steekcontact..

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	16161634125
EAN-nummer	4020863321872
CBS-code	94051190
Kenmerken	IP 44, Beschermingsklasse I, ENEC10 VDE, Gloeidraadtest 850 °C, F, MM, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK02 (10°C bis 35°C)
Omgevingstemperatuur	ta 10°C naar 35°C
Garantieperiode	5 jaren

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver (1 stuks)
Systeemprestaties	9W
Netspanning	230V/50Hz
Aardlekschakelaar(s) (inschakelstroom)	100 stuks/B10, 160 stuks/B16, 120 stuks/C10, 200 stuks/C16
Energie-efficiëntieklasse/Lichtbron	C

LICHTTECHNIEK


Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 3000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	3SDCM
Nominale lichtstroom	1041lm
LED Levensduur	50000h L80/B10 (Tq 35°C)
Lichtopbrengst	116lm/W

MECHANIEK

Kleur behuizing	blank geanodiseerd aluminium
Maten (LxBxH/DxH)	600mm x 47mm x 82mm
Gewicht (netto)	0.9kg
Kabelinvoer KE (X/Y)	150mm/0mm
Montagewijze	Wandopbouw, Meubelaanbouw

Maten

L	600 mm	Lengte
B	47 mm	Breedte
H	82 mm	Hoogte
A1	350 mm	Montageafstand bij enkelvoudige montage
X	150 mm	Afstand kabelinvoering naar armatuurmiddelen op de X-as (lengte)
Y	0 mm	Afstand kabelinvoering naar armatuurmiddelen op de Y-as (dwars)

DEEP-LINK
<https://www.regiolux.de/nl/article/16161634125>


Referentie	LED 1000lm 830
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	77 % / 23 %

