

Meubel-/spiegelarmatuur - Diffusor opaal - direct/indirect stralend - met schakelaar

Behuizing geëxtrudeerd aluminium profiel, geanodiseerd, geschroefde witaluminium gelakte kopschotten van kunststof, wipschakelaar zwart, bevestiging horizontaal of verticaal als wandmontage mogelijk, met geïntegreerd kabelkanaal en kabelinvoer conform beschermingsgraad. Kleur behuizing blank geanodiseerd aluminium; Lichtverdeling direct/indirect via opalen diffusor van ISCC-gecertificeerd "TRUCIRCLE™" polycarbonaat met glad oppervlak; Elektrische aansluiting via 3-polige aansluitklem met steekcontact..

KARAKTERISTIEKEN

| | |
|-----------------------------|---|
| Bestelnummer | 16162634125 |
| EAN-nummer | 4020863350506 |
| CBS-code | 94051190 |
| Kenmerken | IP 40, Beschermingsklasse I, ENEC10 VDE, Gloeidraadtest 850 °C, F, MM, Indoor, CE |
| Schokbestendigheidsgraad IK | IK02 (10°C bis 35°C) |
| Omgevingstemperatuur | ta 10°C naar 35°C |
| Garantieperiode | 5 jaren |

ELEKTROTECHNIEK

| | |
|--|---|
| Voorschakelapparaat | Elektronische driver (1 stuks) |
| Systeemprestaties | 9W |
| Netspanning | 230V/50Hz |
| Aardlekschakelaar(s) (inschakelstroom) | 100 stuks/B10, 160 stuks/B16, 120 stuks/C10, 200 stuks/C16 |
| Energie-efficiëntieklasse/Lichtbron | C |

LICHTTECHNIEK

| | |
|---------------------------|---|
| Uitvoering | LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 3000K |
| Kleurtolerantie (MacAdam) | 3SDCM |
| Nominale lichtstroom | 1041lm |
| LED Levensduur | 50000h L80/B10 (Tq 35°C) |
| Lichtopbrengst | 116lm/W |

MECHANIEK


| | |
|----------------------|------------------------------|
| Kleur behuizing | blank geanodiseerd aluminium |
| Maten (LxBxH/DxH) | 600mm x 51mm x 82mm |
| Gewicht (netto) | 0.9kg |
| Kabelinvoer KE (X/Y) | 150mm/0mm |
| Montagewijze | Wandopbouw, Meubelaanbouw |

Maten

| | | |
|----|--------|--|
| L | 600 mm | Lengte |
| B | 51 mm | Breedte |
| H | 82 mm | Hoogte |
| A1 | 350 mm | Montageafstand bij enkelvoudige montage |
| X | 150 mm | Afstand kabelinvoering naar armatuurmiddelen op de X-as (lengte) |
| Y | 0 mm | Afstand kabelinvoering naar armatuurmiddelen op de Y-as (dwars) |

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/16162634125>



| | |
|------------|----------------|
| Referentie | LED 1000lm 830 |
| ηLB | 100 % |
| Φ ↓/↑ | 77 % / 23 % |

