

Wandarmatuur - Diffusor gesatineerd - direct stralend/indirect voor wandverlichting - met homogene lichtuitstraling door zijdelingse LED-lichtkoppeling

Bijzonder plat ontworpen behuizing, geëxtrudeerd aluminium profiel, blank geanodiseerd, zichtbare hoogte 42 mm; kopschotten en zijanten van blank geanodiseerd aluminium met doorlopende lengtegroef, afgerond tot op armatuur-voorzijde. Kleur behuizing blank geanodiseerd aluminium; Lichtverdeling direct/indirect stralend, direct licht via geglaceerde lens van PMMA, homogene lichtuitstraling met zijdelingse LED-lichtkoppeling en bovenliggende aluminium reflector met hoogreflecterende witte coating, met micro-perforatie voor ambianceverlichting van de wand. LED-driver geïntegreerd in het design. Elektrische aansluiting via 3-polige aansluitklem met steekcontact.. Wandmontagebeugels voor eenvoudige clipmontage zijn inbegrepen.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	43611044115
EAN-nummer	4020863314775
CBS-code	94051190
Kenmerken	IP 20, Beschermingsklasse I, F, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK03
Omgevingstemperatuur	ta 25°C
Garantieperiode	5 jaren

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver (1 stuks)
Systeemprestaties	24W
Netspanning	230V/50Hz
Aardlekschakelaar(s) (inschakelstroom)	13 stuks/B10, 22 stuks/B16, 22 stuks/C10, 37 stuks/C16
Energie-efficiëntieklasse/Lichtbron	C

LICHTTECHNIEK

Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	3SDCM
Nominale lichtstroom	2695lm
LED Levensduur	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	114lm/W

MECHANIEK


Kleur behuizing	blank geanodiseerd aluminium
Maten (LxBxH/DxH)	635mm x 330mm x 42mm
Gewicht (netto)	4.15kg
Kabelinvoer KE (X/Y)	0mm/0mm
Montagewijze	Wandopbouw, Enkele installatie aan het plafond

Maten

L	635 mm	Lengte
B	330 mm	Breedte
H	42 mm	Hoogte
W	330 mm	Wandafstand
A1	548 mm	Montageafstand bij enkelvoudige montage
MH	1650 mm	Standaardmontagehoogte
X	0 mm	Afstand kabelinvoering naar armatuur midden op de X-as (lengte)
Y	0 mm	Afstand kabelinvoering naar armatuur midden op de Y-as (dwars)

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/43611044115>



Referentie
ηLB
Φ ↓/↑

LED 2600lm 840
100 %
84 % / 16 %

