

Armatuur met hogere beschermingsgraad/pendelarmatuur - Diffusor mat - direct/indirect stralend

Behuizing van gespoten polycarbonaat, doorschijnend met gepatenteerd labyrintprofiel, zonder extra afdichting (verouderingsbestendig), twee aan de buitenkant geplaatste bevestigingsklemmen van V2A, verschuifbaar voor boorgategalisatie, clipvrije kapbevestiging, stootvastheid > 6 Nm; behuizingsoppervlak eenvoudig te reinigen; Kleur behuizing doorschijnend; Lichtverdeling direct/indirect, verblindingsbescherming door diffuus stralende coating in satiné optiek; Elektrische aansluiting via 3-polige aansluitklem met steekcontact.. Inclusief complete in hoogte verstelbare pendelset Ophanging inbegrepen.

KARAKTERISTIEKEN

| | |
|------------------------------|---|
| Bestelnummer | 52620094180 |
| EAN-nummer | 4020863363339 |
| CBS-code | 94051140 |
| Kenmerken | IP 55, Beschermingsklasse I, F, D, HACCP DIN10500/voedsel/IFS/BRC, Indoor, CE |
| Schokbestendigheidsgaad IK | IK03 |
| Omgevingstemperatuur | ta 25°C |
| Garantieperiode | 5 jaren |
| Overheidssubsidieprogramma's | BEG - federale subsidie voor efficiënte gebouwen (alleen geldig voor Duitsland) |

ELEKTROTECHNIEK

| | |
|--|---|
| Voorschakelapparaat | Elektronische driver (1 stuks) |
| Systeemprestaties | 47W |
| Netspanning | 230V/50Hz |
| Aardlekschakelaar(s) (inschakelstroom) | 8 stuks/B10, 13 stuks/B16, 13 stuks/C10, 21 stuks/C16 |
| Energie-efficiëntieklasse/Lichtbron | C |

LICHTTECHNIEK

| | |
|---------------------------------------|---|
| Uitvoering | LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K |
| Kleurtolerantie (MacAdam) | 3SDCM |
| Fotobiologische veiligheid (Armatuur) | RG1 |
| Nominale lichtstroom | 6584lm |
| LED Levensduur | 50000h L80/B10 (Tq 25°C) |
| Lichtopbrengst | 141lm/W |
| UGR dw./l. | 21.3 / 20.5 |

MECHANIEK


| | |
|-------------------|---------------------------|
| Kleur behuizing | doorschijnend |
| Maten (LxBxH/DxH) | 1563mm x 158mm x 76mm |
| Gewicht (netto) | 3.08kg |
| Montagewijze | Individuele pendelmontage |

Maten

| | | |
|-------|---------|---|
| L | 1563 mm | Lengte |
| B | 158 mm | Breedte |
| H | 76 mm | Hoogte |
| A1 | 800 mm | Montageafstand bij enkelvoudige montage |
| P min | 150 mm | Minimale pendellengte |
| P max | 1900 mm | Maximale pendellengte |

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/52620094180>



| | |
|------------|----------------|
| Referentie | LED 6600lm 840 |
| ηLB | 100 % |
| Φ ↓/↑ | 87 % / 13 % |
| UGR dw./l. | 21.3 / 20.5 |

