

Armatuur met hogere beschermingsgraad - Diffusor opaal - direct stralend - slagvast, Doorvoerbedrading

Behuizing met glad oppervlak van polycarbonaat, kopschotten wit RAL 9003. Kabelinvoer aan de voorkant met Draaifix-bajonetsluiting; met klikvergrendeling aan de zijkant. Kleur behuizing lichtgrijs; Diffusor opaal. Geïntegreerde driver. Elektrische aansluiting via 5-polige aansluitklem met steekcontact. Doorvoerbedrading. Bevestigingsclips en ophangbeugels worden meegeleverd. Sensoropbouwset, zwenkbevestigingsbeugel SBB, moet apart worden besteld. Geschikt voor doorvoerbedrading

## KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	50122114100
EAN-nummer	4020863421817
CBS-code	94051140
Kenmerken	IP 65, Beschermingsklasse I, F, D, HACCP DIN10500/voedsel/IFS/BRC, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK08 (-20°C bis 45°C)
Omgevingstemperatuur	ta -20°C naar 45°C
Garantieperiode	5 jaren
Overheidssubsidieprogramma's	BEG - federale subsidie voor efficiënte gebouwen (alleen geldig voor Duitsland)

## ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver (1 stuks)
Bedrading	5x1.5mm <sup>2</sup> , doorvoerbedrading, steekcontact voor 5x1,5mm <sup>2</sup>
Systeemprestaties	28W
Netspanning	230V/50Hz
Aardlekschakelaar(s) (inschakelstroom)	17 stuks/B10, 28 stuks/B16, 29 stuks/C10, 48 stuks/C16
Energie-efficiëntieklasse/Lichtbron	C

## LICHTTECHNIEK

Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 5000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	5SDCM
Nominale lichtstroom	4292lm
LED Levensduur	50000h L80/B10 (Tq 45°C)
Lichtopbrengst	155lm/W
UGR dw./l.	25.1 / 22.9

## MECHANIEK


Kleur behuizing	lichtgrijs
Maten (LxBxH/DxH)	1200mm x 87mm x 66mm
Gewicht (netto)	1.7kg
Kabelinvoer KE	aan voorkant
Montagewijze	Enkele installatie aan het plafond, Individuele pendelmontage, Wandopbouw, Montage draagrails

## Maten

L	1200 mm	Lengte
B	87 mm	Breedte
H	66 mm	Hoogte
A1	700 mm	Montageafstand bij enkelvoudige montage
A3	575 mm	Montageafstand tussen de lampen in lichtlijnopstelling
X	0 mm	Afstand kabelinvoer naar armatuurmiddelen op de X-as (lengte)
Y	600 mm	Afstand kabelinvoer naar armatuurmiddelen op de Y-as (dwars)

## DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/50122114100>



Referentie	LED 4300lm 850
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	91 % / 9 %
UGR dw./l.	25.1 / 22.9

