

Armatuur met hogere beschermingsgraad - Diffusor opaal - direct stralend - slagvast

Behuizing met glad oppervlak van polycarbonaat, kopschotten wit RAL 9003. Kabelinvoer aan de voorkant met Draaifix-bajonetsluiting; met klikvergrendeling aan de zijkant. Kleur behuizing lichtgrijs; Diffusor opaal. Geïntegreerde driver. Elektrische aansluiting via 3-polige aansluitklem met steekcontact.. Bevestigingsclips en ophangbeugels worden meegeleverd. Sensoropbouwset, zwenkbevestigingsbeugel SBB, moet apart worden besteld.

## KARAKTERISTIEKEN

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Bestelnummer                 | 50112024100   |
| EAN-nummer                   | 4020863374465   |
| CBS-code                     | 94051140  |
| Kenmerken                    | IP 65, Beschermingsklasse I, F, D, HACCP DIN10500/voedsel/IFS/BRC, Indoor, CE   |
| Schokbestendigheidsgraad IK  | IK08 (-20°C bis 45°C)   |
| Omgevingstemperatuur         | ta -20°C naar 45°C  |
| Garantieperiode              | 5 jaren   |
| Overheidssubsidieprogramma's | BEG - federale subsidie voor efficiënte gebouwen (alleen geldig voor Duitsland) |

## ELEKTROTECHNIEK

|  |  |
|--|--|
| Voorschakelapparaat                    | Elektronische driver (1 stuks)                         |
| Bedrading                              | 3x1.5mm <sup>2</sup>                                   |
| Systeemprestaties                      | 39W  |
| Netspanning                            | 230V/50Hz  |
| Aardlekschakelaar(s) (inschakelstroom) | 21 stuks/B10, 34 stuks/B16, 36 stuks/C10, 57 stuks/C16 |
| Energie-efficiëntieklasse/Lichtbron    | C  |

## LICHTTECHNIEK

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Uitvoering                            | LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K |
| Kleurtolerantie (MacAdam)             | 5SDCM  |
| Fotobiologische veiligheid (Armatuur) | RGO  |
| Nominale lichtstroom                  | 5983lm   |
| LED Levensduur                        | 50000h L80/B10 (Tq 45°C)                       |
| Lichtopbrengst                        | 153lm/W  |
| UGR dw./l.                            | 26.1 / 23.9                                    |

## MECHANIEK


|                   |   |
|-------------------|---|
| Kleur behuizing   | lichtgrijs  |
| Maten (LxBxH/DxH) | 1200mm x 87mm x 66mm  |
| Gewicht (netto)   | 1.45kg  |
| Kabelinvoer KE    | aan voorkant  |
| Montagewijze      | Enkele installatie aan het plafond, Individuele pendelmontage, Wandopbouw, Montage draagrails |

## Maten

|    |         |  |
|----|---------|--|
| L  | 1200 mm | Lengte   |
| B  | 87 mm   | Breedte  |
| H  | 66 mm   | Hoogte   |
| A1 | 700 mm  | Montageafstand bij enkelvoudige montage                        |
| A3 | 575 mm  | Montageafstand tussen de lampen in lichtlijnopstelling         |
| X  | 0 mm    | Afstand kabelinvoering naar armatuurmidden op de X-as (lengte) |
| Y  | 600 mm  | Afstand kabelinvoering naar armatuurmidden op de Y-as (dwars)  |

## DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/50112024100>



|            |                |
|------------|----------------|
| Referentie | LED 6000lm 840 |
| ηLB        | 100 %          |
| Φ ↓/↑      | 92 % / 8 %     |
| UGR dw./l. | 26.1 / 23.9    |

