

Armatuur met hogere beschermingsgraad - Diffusor opaal - direct stralend - slagvast

Behuizing met glad oppervlak van polycarbonaat, kopschotten wit RAL 9003. Kabelinvoer aan de voorkant met Draaifix-bajonetsluiting; met klikvergrendeling aan de zijkant. Kleur behuizing lichtgrijs; Diffusor opaal. Geïntegreerde driver. Elektrische aansluiting via 3-polige aansluitklem met steekcontact.. Bevestigingsclips en ophangbeugels worden meegeleverd. Sensoropbouwset, zwenkbevestigingsbeugel SBB, moet apart worden besteld.

KARAKTERISTIEKEN

| | |
|------------------------------|---|
| Bestelnummer | 50115014100 |
| EAN-nummer | 4020863374472 |
| CBS-code | 94051140 |
| Kenmerken | IP 65, Beschermingsklasse I, F, D, HACCP DIN10500/voedsel/IFS/BRC, Indoor, CE |
| Schokbestendigheidsgaad IK | IK08 (-20°C bis 45°C) |
| Omgevingstemperatuur | ta -20°C naar 45°C |
| Garantieperiode | 5 jaren |
| Overheidssubsidieprogramma's | BEG - federale subsidie voor efficiënte gebouwen (alleen geldig voor Duitsland) |

ELEKTROTECHNIEK

| | |
|--|--|
| Voorschakelapparaat | Elektronische driver (1 stuks) |
| Bedrading | 3x1.5mm ² |
| Systeemprestaties | 35W |
| Netspanning | 230V/50Hz |
| Aardlekschakelaar(s) (inschakelstroom) | 20 stuks/B10, 33 stuks/B16, 24 stuks/C10, 38 stuks/C16 |
| Energie-efficiëntieklasse/Lichtbron | B |

LICHTTECHNIEK

| | |
|---------------------------------------|--|
| Uitvoering | LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K |
| Kleurtolerantie (MacAdam) | 5SDCM |
| Fotobiologische veiligheid (Armatuur) | RGO |
| Nominale lichtstroom | 5542lm |
| LED Levensduur | 50000h L80/B10 (Tq 45°C) |
| Lichtopbrengst | 159lm/W |
| UGR dw./l. | 24.8 / 22.6 |

MECHANIEK


| | |
|-------------------|---|
| Kleur behuizing | lichtgrijs |
| Maten (LxBxH/DxH) | 1500mm x 87mm x 66mm |
| Gewicht (netto) | 1.8kg |
| Kabelinvoer KE | aan voorkant |
| Montagewijze | Enkele installatie aan het plafond, Individuele pendelmontage, Wandopbouw, Montage draagrails |

Maten

| | | |
|----|---------|---|
| L | 1500 mm | Lengte |
| B | 87 mm | Breedte |
| H | 66 mm | Hoogte |
| A1 | 900 mm | Montageafstand bij enkelvoudige montage |
| A3 | 675 mm | Montageafstand tussen de lampen in lichtlijnopstelling |
| X | 0 mm | Afstand kabelinvoer naar armatuurmiddelen op de X-as (lengte) |
| Y | 750 mm | Afstand kabelinvoer naar armatuurmiddelen op de Y-as (dwars) |

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/50115014100>



| | |
|------------|----------------|
| Referentie | LED 5500lm 840 |
| ηLB | 100 % |
| Φ ↓/↑ | 92 % / 8 % |
| UGR dw./l. | 24.8 / 22.6 |

