

Montażowy element nośny

Uniwersalny element nośny do ballea-BAM/ THLA/1500-1, -2 z ocynkowanej, profilowanej blachy stalowej z powierzchnią pokrytą żywicą poliestrową. Mocowanie bez użycia narzędzi za pomocą zapięć dociskowych i pałąka zabezpieczającego. Kolor korpusu biały beskidzki RAL 9016; Połączenie elektryczne w formie nieprzesuwnej 5-biegunowej wtyczki szybkołączki z możliwością wyboru dowolnej kolejności faz. Wbudowany przewód przyspieszający styk. Z przewodem przyłączeniowym 1,2 m do połączenia oprawy i szyny. Komplet zawiera pałąk zabezpieczający do zapewnienia odporności na uderzenie piłką. Zamówić osobno w celu zamocowania oprawy BW-SDT lub SDLAD. IP20

CHARAKTERYSTYKA

Numer katalogowy	18015303100
Numer EAN	4020863497805
Numer taryfy celnej	94059900
Znak jakości	IP 20, Klasa ochronności I, Indoor, CE

ELEKTROTECHNIKA

Napięcie sieciowe	230V/50Hz
-------------------	-----------

MECHANIKA

Kolor obudowy	biały beskidzki RAL 9016
Wymiary (DxSzxW/ŚrxW)	314mm x 55mm x 45mm
Masa (netto)	0.4kg
Rodzaj montażu	Montaż systemu szyn nośnych

Wymiary

L	314 mm	Długość
B	55 mm	Szerokość
H	45 mm	Wysokość

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/pl/article/18015303100>

