

Akcesoria - Rama do zabudowy

Rama do zabudowy do oprawy do pomieszczeń czystych aduna Kolor korpusu biały beskidzki RAL 9016; Rama do zabudowy do aduna 1500

CHARAKTERYSTYKA

| | |
|---------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 62159000100 |
| Numer EAN | 4020863450336 |
| Numer taryfy celnej | 94059900 |
| Znak jakości | Indoor, CE |

MECHANIKA

| | |
|-------------------------|--|
| Kolor obudowy | biały beskidzki RAL 9016 |
| Wymiary (DxSzxW/ŚrxW) | 1497mm x 370mm x 88mm |
| System sufitowy | wycięte sufity |
| Wycięcie sufitu (LxW/D) | 1482mm x 350mm |
| Głębokość montażu | 400mm [AD]; 400mm [s-TS] min |
| Masa (netto) | 4.2kg |
| Rodzaj montażu | Montaż do zabudowy w suficie pomieszczenia czystego, Montaż pojedynczy sufitowy wpuszczany |

Wymiary

| | | |
|---------------|---------|---|
| L | 1497 mm | Długość |
| B | 370 mm | Szerokość |
| H | 88 mm | Wysokość |
| A1 | 1342 mm | Odstęp mocowań przy montażu pojedynczym |
| A1 alternativ | 1380 mm | alternativ/Odstęp mocowań przy montażu pojedynczym (alternatywny) |
| A4 | 430 mm | Odstęp mocowań (szerokość) |
| DA(L) | 1482 mm | Wymiary przekroju-długość |
| DA(B) | 350 mm | Wymiary przekroju-szerokość |
| Et(min) | 400 mm | Minimalny odstęp od sufitu - wymiar minimalny (widoczna szyna) |
| Et(AD) | 400 mm | Minimalny odstęp od sufitu (sufit wycięty) |

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/pl/article/62159000100>