

Downlight do nabudowania - Dyfuzor opalizujący - bezpośredni szerokostrumieniowy

Obudowa natynkowa z odlewanego ciśnieniowo aluminium polakierowanego na kolor biały RAL 9016, ze sterownikiem połączonym kablami, gotowym do użytku. Płyta szybkiego montażu z szybkozłączem Snapfix i linką montażową; Kolor korpusu biały; Bezpośredni szerokostrumieniowy rozsył światła za pomocą rozpraszającego opalizującego dyfuzora.

Wbudowany sterownik LED połączony kablami z oprawą, gotowy do użytku. Przyłącze elektryczne poprzez 3 pojedyncze zaciski ze stykami wtykowymi. Nadaje się do okablowania przelotowego. Inne kolory dostępne na zamówienie.

## CHARAKTERYSTYKA

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Numer katalogowy      | 37692114140                               |
| Numer EAN             | 4020863472833                             |
| Numer taryfy celnej   | 94051190                                  |
| Znak jakości          | IP 20, Klasa ochronności I, F, Indoor, CE |
| Klasa odporności IK   | IK02                                      |
| Temperatura otoczenia | ta 25°C                                   |
| Okres gwarancji       | 5 lata                                    |

## ELEKTROTECHNIKA

|   |  |
|---|--|
| Zasilacz  | Elektroniczny sterownik (1 szt.)                   |
| Moc systemowa                                   | 20W  |
| Napięcie sieciowe                               | 230V/50Hz  |
| Automat z bezpiecznikami (prąd rozruchowy)      | 38 szt./B10, 60 szt./B16, 57 szt./C10, 91 szt./C16 |
| Klasa efektywności energetycznej/Źródło światła | D  |

## TECHNIKA ŚWIETLNA

|   |   |
|---|---|
| Wyposażenie                             | LED, współczynnik oddawania barw/kolor światła CRI ≥ 80 / 3000K |
| Tolerancja koloru (MacAdam)             | 3SDCM   |
| Bezpieczeństwo fotobiologiczne (Oprawa) | RG0   |
| Nominalny strumień świetlny             | 1704lm  |
| Trwałość LED                            | 50000h L85/B10 (Tq 25°C), 75000h L80/B10 (Tq 25°C)              |
| Wydajność oprawy                        | 86lm/W  |
| Kąt rozsyłu światła                     | 110°  |
| UGR pop./pod.                           | 26.8 / 26.8   |

## MECHANIKA


|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Kolor obudowy         | biały                          |
| Wymiary (DxSzxW/ŚrxW) | 190mm x 120mm                  |
| Masa (netto)          | 1.74kg                         |
| Rodzaj montażu        | Pojedyncza instalacja sufitowa |

## Wymiary

|   |        |          |
|---|--------|----------|
| H | 120 mm | Wysokość |
| D | 190 mm | Średnica |

## DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/pl/article/37692114140>



|               |                |
|---------------|----------------|
| Odnośnik      | LED 1700lm 830 |
| ηLB           | 100 %          |
| Φ ↓/↑         | 100 % / 0 %    |
| UGR pop./pod. | 26.8 / 26.8    |

