

Czujnik slave

Podrzędny czujnik ruchu do montażu nastropowego. Czujnik ruchu, podrzędny, o dużym, owalnym zasięgu działania w wersji natynkowej; wysoki potencjał oszczędności energii zwłaszcza w dużych pomieszczeniach i podczas monitorowania dużych powierzchni; łączenie oświetlenia wymaga tylko jednego czujnika nadrzędnego; możliwość wykrywania ruchu we wszystkich strefach pomieszczenia za pomocą czujników podrzędnych; impuls łączenia do czujnika nadrzędnego w przypadku wykrycia ruchu; wykrywanie ruchu niezależne od jasności otoczenia Klatka osłonowa jako wyposażenie opcjonalne.

CHARAKTERYSTYKA

Numer katalogowy	84506003100
Numer EAN	4020863270002
Numer taryfy celnej	90328900
Znak jakości	IP 54, Klasa ochronności II, CE

ELEKTROTECHNIKA

Napięcie sieciowe	110-240V/50-60Hz
-------------------	------------------

MECHANIKA



Kolor obudowy	biały
Wymiary (DxSzxW/ŚrxW)	98mm x 63mm
Masa (netto)	0.131kg
Rodzaj montażu	Pojedyncza instalacja sufitowa

Wymiary

H	63 mm	Wysokość
D	98 mm	Srednica

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/pl/article/84506003100>



LC SYSTEM

CHARAKTERYSTYKA

Regiolux Klasyfikacja	netlife easy
Sygnal sterujący	Sygnal slave
Komunikacja	przewodowe
Technologia czujników	PIR - passive infrared
Wysokość montażowa (min/maks)	5m do 16m
Kompatybilność systemu	easy07; easy12
Rozbudowa systemu	easy20
Zastosowanie	Przemysł, Logistyka, Garaże, Hala
Czynność	Wykrywanie ruchu

OBSZAR WYKRYWANIA

Wysokość montażu	14m	16m
Ø maks.siedzenia[S]	-	-
Ø maks.radialna[R]	30x19m	30x19m
Ø maks.styczne[T]	30x19m	30x19m

