

Sterownik+czujnik

Czujnik światła/obecności do zabudowy w suficie. Czujnik obecności z certyfikatem DALI2; Single-Master; wbudowany czujnik światła do automatycznej regulacji światła ciąglego; sterowanie zasilaczami DALI jako grupą; ustawienia wykonywane za pomocą pilota; możliwość podłączenia 8 aparatów podrzędnych w celu rozszerzenia zasięgu działania; montaż na wysokości 2–10 m. Klatka osłonowa jako wyposażenie opcjonalne.

CHARAKTERYSTYKA

Numer katalogowy	84508120100
Numer EAN	4020863462520
Numer taryfy celnej	85176200
Znak jakości	IP 20, Klasa ochronności II, CE

ELEKTROTECHNIKA

Napięcie sieciowe	230V/50Hz
Sygnal sterujący	DALI2-broadcast
Obsługiwane części DALI	201(DT0), 207(DT6), 208(DT7)
DALI-Wyjście nom./maks	80mA/125mA

MECHANIKA


Kolor obudowy	biały
Wymiary (DxSzxW/ŚrxW)	106mm x 95mm
Masa (netto)	0.18kg
Rodzaj montażu	Montaż pojedynczy sufitowy wpuszczany

Wymiary

H	95 mm	Wysokość
D	106 mm	Średnica

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/pl/article/84508120100>



LC SYSTEM

CHARAKTERYSTYKA

Regiolux Klasyfikacja	netlife easy	
Sygnal sterujący	DALI2-broadcast	
Obsługiwane części DALI	201(DT0), 207(DT6), 208(DT7)	
DALI-Wyjście nom.	80mA	
Komunikacja	przewodowe	
Technologia czujników	PIR - passive infrared	
Wysokość montażowa (min/maks)	2m do 10m	
Pilot zdalnego sterowania	84506028100	
Opcja zdalnego sterowania	84506021200 +App	
App miano	B.E.G. One	
Rozbudowa systemu	easy19	
Zastosowanie	Biuro, Sale konferencyjne, Hotele, Przemysł, Sale lekcyjne, Pomieszczenia gospodarcze, Logistyka, Garaże	
Czynność	Regulacja uwarunkowana ilością światła dziennego, Ręczne ściemnianie, Wykrywanie ruchu, Funkcja korytarza, Wykrywanie obecności	

OBSZAR WYKRYWANIA

Wysokość montażu	3m	10m
Ø maks.siedzenia[S]	6,4m	-
Ø maks.radialna[R]	8m	-
Ø maks.styczna[T]	24m	34m

