

Sterownik

Sterownik DALI Bluetooth do zabudowy w oprawie lub wnęce. Sterownik Bluetooth do łączenia uwarunkowanego światłem dziennym i obecnością maks. 32 urządzeń DALI DT6 i DT8, sterowanie HCL z wbudowanym zegarem czasu rzeczywistego (RTC), podłączenie maks. 4 czujników i łączników przycisków, różne tryby funkcji do wyboru, konfiguracja i obsługa z poziomu aplikacji Osram BT Control systemu iOS lub Android, korpus przewidziany do zabudowy we wnękach, takich jak sufity podwieszane, lub w korpusach oprawy.

CHARAKTERYSTYKA

Numer katalogowy	84501054100
Numer EAN	4020863388523
Numer taryfy celnej	90328900
Znak jakości	IP 20, Klasa ochronności II, CE

ELEKTROTECHNIKA

Napięcie sieciowe	220-240V/50-60Hz
Sygnal sterujący	DALI, DALI DT8

MECHANIKA

Wymiary (DxSzxW/ŚrxW)	108mm x 30mm x 21mm
Masa (netto)	0.05kg
Rodzaj montażu	Montaż w materiałach o pustych przestrzeniach

Wymiary

L	108 mm	Długość
B	30 mm	Szerokość
H	21 mm	Wysokość

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/pl/article/84501054100>

