

Sterownik

Sterownik DALI Bluetooth do zabudowy w oprawie lub wnęce. Sterownik Bluetooth do łączenia uwarunkowanego światłem dziennym i obecnością maks. 32 urządzeń DALI DT6 i DT8, podłączenie maks. 4 czujników i łączników przycisków, różne tryby funkcji do wyboru, konfiguracja i obsługa z poziomu aplikacji Osram BT Control systemu iOS lub Android, korpus przewidziany do zabudowy we wnękach, takich jak sufity podwieszane, lub w korpusach oprawy.

CHARAKTERYSTYKA

Numer katalogowy	84501053100
Numer EAN	4020863369751
Numer taryfy celnej	90328900
Znak jakości	IP 20, Klasa ochronności II, CE

ELEKTROTECHNIKA

Napięcie sieciowe	220-240V/50-60Hz
Sygnal sterujący	DALI, DALI DT8

MECHANIKA

Wymiary (DxSzxW/ŚrxW)	118mm x 30mm x 21mm
Masa (netto)	0.045kg
Rodzaj montażu	Montaż w materiałach o pustych przestrzeniach

Wymiary

L	118 mm	Długość
B	30 mm	Szerokość
H	21 mm	Wysokość

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/pl/article/84501053100>



LC SYSTEM

CHARAKTERYSTYKA

Regiolux Klasyfikacja	netlife easy
Sygnal sterujący	DALI
Liczba Sterownik (maks)	32
Komunikacja	Bluetooth
Technologia czujników	PIR - passive infrared
Wysokość montażowa (min/maks)	2m do 5m
App miano	Osram BT Config; Osram BT Control
Wskazówka	Możliwość podłączenia dodatkowo 4 czujników DALI lub łączników przycisków DALI
Rozbudowa systemu	easy01S
Zastosowanie	Biuro, Sale konferencyjne, Hole, Sale lekcyjne, Pomieszczenia gospodarcze
Czynność	Wykrywanie ruchu, Funkcja korytarza, Wykrywanie obecności, Regulacja uwarunkowana ilością światła dziennego, Tunable White (tylko z oprawami DT8), Ręczne ściemnianie

OBSZAR WYKRYWANIA

Wysokość montażu	2,5m	3,5m	5m
Ø maks.siedzenia[S]	3,3m	5m	-
Ø maks.radialna[R]	5,3m	7m	7m
Ø maks.styczna[T]	-	-	-

