

## Sterownik

Sterownik Bluetooth 5.0. Maks. 50 zasilaczy DALI DT6/DT8; 220–240 V; światło dzienne, ruch, Tunable White i HCL, dwa wejścia przycisku z możliwością konfiguracji, funkcje programatora czasowego; kompatybilność z przyciskami Bluetooth enOcean; możliwość połączenia w sieć z innymi urządzeniami sieci Bluetooth 5 SIG; konfiguracja/obsługa w aplikacji Koolmesh za pośrednictwem Bluetooth

## CHARAKTERYSTYKA

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Numer katalogowy    | 84508115100                     |
| Numer EAN           | 4020863425099                   |
| Numer taryfy celnej | 85176200                        |
| Znak jakości        | IP 20, Klasa ochronności II, CE |

## ELEKTROTECHNIKA

|                   |  |
|-------------------|--|
| Napięcie sieciowe | 220-240V/50-60Hz                             |
| Sygnal sterujący  | DALI-broadcast, DALI DT8, Tryb bezprzewodowy |

## MECHANIKA

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Wymiary (DxSzxW/ŚrxW) | 46mm x 58mm x 22mm                            |
| Masa (netto)          | 0.06kg  |
| Rodzaj montażu        | Montaż w materiałach o pustych przestrzeniach |

## Wymiary

|   |       |           |
|---|-------|-----------|
| L | 46 mm | Długość   |
| B | 58 mm | Szerokość |
| H | 22 mm | Wysokość  |

## DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/pl/article/84508115100>

